



ProPex
U K R A I N E

ТРУБНІ СИСТЕМИ

UPONOR



ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ

Компанія Uponor є провідним постачальником рішень для водопостачання, опалення і внутрішнього клімату приміщень для об'єктів житлового і комерційного будівництва в Європі.

Передові технології Uponor і їх якість, підтверджена багаторічною історією, цінуються у всьому світі.

Uponor пропонує наступні типи рішень:

- поверхнєве опалення і охолодження
- системи теплоізольованих трубопроводів
- системи водопостачання
- системи радіаторних з'єднань.

Якщо говорити про системи опалення, такі як опалення підлоги або радіаторне опалення, компанія Uponor - надійний партнер для проєктувальників, монтажників, архітекторів та консультантів. Uponor пропонує комфортні рішення для водяного опалення підлоги, які включають усі необхідні елементи: труби, колектори для опалення підлоги та системи автоматики для теплої підлоги.



**ДЛЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ
КОМПАНІЯ ПРОПЕКС НАДАЄ
В ОРЕНДУ НАБОРИ
ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ МОНТАЖУ
СИСТЕМ UPONOR**



СИСТЕМА ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

**ТРУБИ UPONOR (WIRSBO Q&E) PE-XA ISO A СЕРІЇ S3,2 ТА S5 (6 І 10 БАР)
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ**



Труби виготовляються з поперечно-зшитого поліетилену (PE-Xa) по методу Енгеля відповідно до EN ISO 15875 "Системи полімерних труб для гарячої та холодної води. Поперечно-зшитий поліетилен".

Розміри труб відповідають EN ISO 15875-2, таблиця 2 - розміри класу А, труби серії S3,2 та S5 (ISO A S3,2; S5). Для систем холодного та гарячого водопостачання.

Максимальна температура 95 °С, максимальний тиск 10 бар.

Термін служби 50 років при температурних режимах, зазначених в ДСТУ 52134, таблиця 26, класи 1, 2 і ХВ.

ТРУБНІ СИСТЕМИ

UPONOR

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/м
1022682	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 16x2,2 бухта 100 м	м	1,95
1001201	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 20x2,8 бухта 50 м	м	2,81
1001202	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 25x3,5 бухта 50 м	м	4,54
1001203	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 32x4,4 бухта 50 м	м	9,37
1008963	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 40x5,5 бухта 50 м	м	14,31
1008386	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 16x2,0 бухта 100 м	м	1,83
1008408	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 20x2,0 бухта 100 м	м	2,29
1017870	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 25x2,3 бухта 100 м	м	3,78
1048757	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 32x2,9 бухта 50 м	м	6,05
1033417	Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 40x3,7 бухта 50 м	м	9,37

ТРУБИ UPONOR RADI (WIRSBO Q&E) PE-XA ISO A СЕРІЇ S 3,2 ТА S5 (6 І 10 БАР)
ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛГОВОГО І РАДІАТОРНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ



Труби виготовляються з поперечно-зшитого поліетилену (PE-Xa) по методу Енгеля відповідно до EN ISO 15875 "Системи полімерних труб для гарячої та холодної води. Поперечно-зшитий поліетилен".

Мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVON (етил-вініл-алкоголь) для запобігання корозії елементів системи та відповідають вимогам DIN 4726 по кисненепроникності. Даний бар'єр розроблений спеціально для використання з технологією з'єднання труб Uponor PE-Xa Q&E.

Максимальна температура 95 °С, максимальний тиск 10 бар.

Термін служби 50 років при температурних режимах, зазначених в ДСТУ 52134, таблиця 26, класи 3, 4 та 5.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/м
1047611	Radi Труба для опалення PN6 16x2,0 бухта 240 м	м	1,98
1022518	Radi Труба для опалення PN6 20x2,0 бухта 120 м	м	2,61
1022689	Radi Труба для опалення PN6 25x2,3 бухта 50 м	м	4,28
1001220	Radi Труба для опалення PN6 32x2,9 бухта 50 м	м	5,67
1008979	Radi Труба для опалення PN6 40x3,7 бухта 50 м	м	9,66
1008980	Radi Труба для опалення PN6 50x4,6 бухта 50 м	м	13,19
1008981	Radi Труба для опалення PN6 63x5,8 бухта 50 м	м	20,51
1033896	Radi Труба для опалення PN10 16x2,2 бухта 100 м	м	2,03
1033222	Radi Труба для опалення PN10 20x2,8 бухта 100 м	м	2,70
1033305	Radi Труба для опалення PN10 25x3,5 бухта 50 м	м	4,22
1033395	Radi Труба для опалення PN10 32x4,4 бухта 100 м	м	8,09

ТРУБА ГОФРОВАНА, ЗАХИСНА. ВИРОБНИЦТВО - УКРАЇНА.


Захисний гофрований кожух.

Виготовляється з поліетилену високої щільності (ПЕВП).

Використовується при прокладці труб за принципом "труба в трубі" для захисту труби від механічних дій, зменшення збитку від протікання і можливості замінити трубу. Бухти 50 метрів.

Найменування	Од. вимір.	€/м
Рукав гофрований d-18/22мм синій/червоний	м	0,15
Рукав гофрований d-23/27мм синій/червоний	м	0,19
Рукав гофрований d-28/34мм синій/червоний	м	0,28
Рукав гофрований d-39/44мм синій/червоний	м	0,40

КІЛЬЦЯ ОБЖИМНІ UPONOR Q&E 16-63 MM


Виготовляються з модифікованого поліетилену.

Використовуються в системах водопостачання, радіаторного та підлогового опалення для монтажу з'єднань труб Uponor PE-Ха з фітінгами системи Uponor Q&E.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1057453	Uponor Evolution Кільце 16 синє/червоне/біле	шт.	0,30
1057454	Uponor Evolution Кільце 20 синє/червоне/біле	шт.	0,40
1057455	Uponor Evolution Кільце 25 синє/червоне/біле	шт.	0,58
1057456	Uponor Evolution Кільце 32 біле	шт.	0,81
1045464	Кільце Uponor Q&E d40 біле	шт.	0,79
1045489	Кільце Uponor Q&E d50 біле	шт.	2,05
1045490	Кільце Uponor Q&E d63 біле	шт.	2,63

ШТУЦЕР ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ Q&E S5


Матеріал - харчова латунь.

Зовнішня різьба трубна, кінцева R по DIN EN 10226-1.

УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1033435	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d16 x G1/2" (5)	шт.	2,90
1033437	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d20 x G 1/2" (5)	шт.	4,55
1033438	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d20 x G 3/4" (5)	шт.	4,55
1047862	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d25 x G 3/4" (5)	шт.	5,85
1047863	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d25 x G 1" (5)	шт.	7,53
1022290	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d40 x G 1" (5)	шт.	22,26
1008732	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d40 x G 1 1/4" (5)	шт.	22,26
1008866	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d50 x G 1 1/4" (5)	шт.	38,09
1008867	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d63 x G 2" (5)	шт.	61,54

ШТУЦЕР З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ Q&E S5



Матеріал - харчова латунь.
Внутрішня різьба трубна, циліндрична R по DIN EN 10226-1.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023009	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d16 x Rp 1/2" (5)	шт.	4,52
1023010	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d20 x Rp 1/2" (5)	шт.	4,94
1023011	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d20 x Rp 3/4" (5)	шт.	7,25
1023012	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d25 x Rp 3/4" (5)	шт.	10,12
1023013	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d25 x Rp 1" (5)	шт.	10,12
1047866	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d32 x Rp 1" (5)	шт.	17,50
1047867	Штуцер Uponor Q&E з внутрішньою різьбою d40 x Rp 1 1/4" (5)	шт.	32,23

ШТУЦЕР РІЗЬБОВИЙ Q&E S5 З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ



Матеріал - харчова латунь.
Внутрішня різьба трубна, циліндрична G по DIN EN ISO 228-1. У комплекті з торцевою о-подібною прокладкою ущільнювача.
Підходить для підключення до кранів, фільтрів і вентилів з плоским ущільненням.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023014	Штуцер Uponor Q&E з накидною гайкою d16 x Rp 1/2" (5)	шт.	4,71
1023015	Штуцер Uponor Q&E з накидною гайкою d20 x Rp 1/2" (5)	шт.	7,12
1023016	Штуцер Uponor Q&E з накидною гайкою d20 x Rp 3/4" (5)	шт.	7,36
1023017	Штуцер Uponor Q&E з накидною гайкою d25 x Rp 3/4" (5)	шт.	12,98
1023018	Штуцер Uponor Q&E з накидною гайкою d25 x Rp 1" (5)	шт.	12,98

КОЛІНО (ВІДВІД 90°) Q&E ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ S5



Матеріал - харчова латунь.
Зовнішня різьба трубна, кінцева R по DIN EN 10226-1.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023019	Коліно Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d16 x G 1/2" серія 5	шт.	5,97
1023020	Коліно Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d20 x G 1/2" серія 5	шт.	7,52
1023021	Коліно Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d20 x G 3/4" серія 5	шт.	7,52
1023022	Коліно Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d25 x G 3/4" серія 5	шт.	12,07

КОЛІНО (ВІДВІД 90°) Q&E З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ S5



Матеріал - харчова латунь.
Внутрішня різьба труба, циліндрична R по DIN EN 10226-1.
УВАГА: кільце обжимне Уроног Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023023	Коліно Уроног Q&E з внутрішньою різьбою d16 x G 1/2" серія 5	шт.	5,08
1023024	Коліно Уроног Q&E з внутрішньою різьбою d20 x G 1/2" серія 5	шт.	7,79
1023025	Коліно Уроног Q&E з внутрішньою різьбою d20 x G 3/4" серія 5	шт.	7,79
1023026	Коліно Уроног Q&E з внутрішньою різьбою d25 x G 3/4" серія 5	шт.	9,74

UPONOR SMART AQUA Q&E ВОДРОЗОТКА З ФЛАНЦЕМ 16/20-Rp1/2"BP l=43 MM



Матеріал - харчова латунь.
Внутрішня різьба труба, циліндрична Rp 1/2 по DIN EN 10226-1.
УВАГА: кільце обжимне Уроног Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023034	Smart Aqua Q&E Водорозетка з фланцем 16-Rp1/2"BP l=43 мм	шт.	6,04
1023035	Smart Aqua Q&E Водорозетка з фланцем 20-Rp1/2"BP l=43 мм	шт.	6,64

ОРИГІНАЛЬНІ, ЗАПАТЕНТОВАНІ ФІТИНГИ UPONOR Q&E PPSU



Виготовляються з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
Завдяки своїй конструкції практично не мають завуження внутрішнього перетину фітинга по відношенню до труб Уроног.
Оригінальна без О-рінгова конструкція, легкість та швидкість монтажу з'єднань.
Висока температурна стійкість до 170 °С.
Не потребують ізоляції; ударостійка міцна конструкція.

ШТУЦЕР (З'ЄДНУВАЧ) Q&E PPSU СЕРІЯ 5



Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
УВАГА: кільце обжимне Уроног Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008669	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d16 x d16 мм	шт.	1,86
1008932	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d20 x d20 мм	шт.	3,02
1008671	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d25 x d25 мм	шт.	3,50
1001235	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d32 x d32 мм	шт.	6,49
1008673	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d40 x d40 мм	шт.	11,72
1042866	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d50 x d50 мм	шт.	21,09
1042865	З'єднувач Уроног Q&E PPSU d63 x d63 мм	шт.	33,99

ПЕРЕХІДНИК (З'ЄДНУВАЧ) Q&E PPSU СЕРІЯ 5



Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008674	Перехідник Uponor Q&E PPSU d20 x d16 мм серія 5	шт.	3,02
1008675	Перехідник Uponor Q&E PPSU d25 x d16 мм серія 5	шт.	3,50
1008676	Перехідник Uponor Q&E PPSU d25 x d20 мм серія 5	шт.	3,50
1001240	Перехідник Uponor Q&E PPSU d32 x d25 мм серія 5	шт.	6,49
1008678	Перехідник Uponor Q&E PPSU d40 x d32 мм серія 5	шт.	11,08
1042879	Перехідник Uponor Q&E PPSU d50 x d32 мм серія 5	шт.	24,03
1042867	Перехідник Uponor Q&E PPSU d50 x d40 мм серія 5	шт.	25,49
1042878	Перехідник Uponor Q&E PPSU d63 x d40 мм серія 5	шт.	64,46
1042877	Перехідник Uponor Q&E PPSU d63 x d50 мм серія 5	шт.	70,32

КОЛІНО (ВІДВІД 90°) Q&E PPSU СЕРІЯ 5



Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
Має спеціальні опори для правильності та легкості монтажу.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008679	Uponor Q&E Коліно PPSU 16-16 мм серія 5	шт.	2,42
1008680	Uponor Q&E Коліно PPSU 20-20 мм серія 5	шт.	2,99
1008681	Uponor Q&E Коліно PPSU 25-25 мм серія 5	шт.	4,56
1001245	Uponor Q&E Коліно PPSU 32-32 мм серія 5	шт.	8,15
1008683	Uponor Q&E Коліно PPSU 40-40 мм серія 5	шт.	14,30
1042859	Uponor Q&E Коліно PPSU 50-50 мм серія 5	шт.	35,17
1042858	Uponor Q&E Коліно PPSU 63-63 мм серія 5	шт.	58,60

ТРІЙНИК РІВНОПРОХІДНИЙ Q&E PPSU СЕРІЯ 5



Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
Має спеціальні опори для правильності та легкості монтажу.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008684	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 16-16-16	шт.	2,53
1008685	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 20-20-20	шт.	3,77
1008686	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 25-25-25	шт.	5,97
1001250	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 32-32-32	шт.	10,26
1008688	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 40-40-40	шт.	18,90
1042861	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 50-50-50	шт.	41,61
1042860	Uponor Q&E Трійник рівнопрохідний PPSU 63-63-63	шт.	63,29

ТРИЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ Q&E PPSU СЕРІЯ 5


Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
 Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
 Має спеціальні опори для правильності та легкості монтажу.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008710	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d16 x d20 x d16 мм серія 5	шт.	3,78
1008700	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d20 x d16 x d16 мм серія 5	шт.	3,77
1008689	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d20 x d16 x d20 мм серія 5	шт.	3,77
1008697	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d20 x d20 x d16 мм серія 5	шт.	3,77
1008711	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d20 x d25 x d20 мм серія 5	шт.	5,97
1008702	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d16 x d16 мм серія 5	шт.	5,97
1008699	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d16 x d20 мм серія 5	шт.	5,97
1008690	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d16 x d25 мм серія 5	шт.	5,97
1008701	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d20 x d16 мм серія 5	шт.	5,97
1008703	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d20 x d20 мм серія 5	шт.	5,97
1008691	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d20 x d25 мм серія 5	шт.	5,97
1001420	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d25 x d20 мм серія 5	шт.	5,97
1008712	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d25 x d32 x d25 мм серія 5	шт.	10,26
1001422	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d32 x d20 x d25 мм серія 5	шт.	10,26
1001424	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d32 x d20 x d32 мм серія 5	шт.	10,26
1008704	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d32 x d25 x d20 мм серія 5	шт.	10,26
1001426	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d32 x d25 x d25 мм серія 5	шт.	10,26
1001428	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU d32 x d25 x d32 мм серія 5	шт.	10,26

ТРИЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ ВЕЛИКІ ДІАМЕТРИ Q&E PPSU СЕРІЯ 5


Виготовляється з полімеру Поліфенілсульфону (PPSU).
 Висока термостійкість; ударостійка міцна конструкція.
 Має спеціальні опори для правильності та легкості монтажу.
УВАГА: кільце обжимне Uponor Q&E слід замовляти окремо.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1008694	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-20-40	шт.	24,03
1008708	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-25-32	шт.	24,03
1008695	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-25-40	шт.	24,03
1008696	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-32-40	шт.	26,37
1042876	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-25-40	шт.	52,74
1042864	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-25-50	шт.	52,74
1042863	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-32-50	шт.	52,74
1042862	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-40-40	шт.	55,68
1042875	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-40-50	шт.	58,60

ТРУБНІ СИСТЕМИ

UPONOR

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1042871	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-25-50	шт.	79,12
1042873	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-25-63	шт.	79,12
1042870	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-32-63	шт.	79,12
1042869	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-40-40	шт.	79,12
1042872	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-40-63	шт.	79,12
1042874	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-50-63	шт.	79,12
1042868	Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-50-50	шт.	79,12

UPONOR FLEX-X РІЗЬБОВИЙ АДАПТЕР PEX ДЛЯ ТРУБ UPONOR, РІЗЬБА 3/4" ВР ЄВРОКОНУС



Зроблено з покритої латуні.
Внутрішня різьба 3/4" ВР Євроконус.
Для з'єднання труб Uponor PE-Ха серії 5,0 (6 бар) з радіаторами, а також колекторами із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1057441	Flex-X Різьбовий адаптер PEX 16X1,8/2,0-3/4" ВР Євроконус	шт.	5,86
1057442	Flex-X Різьбовий адаптер PEX 20X1,9/2,0-3/4" ВР Євроконус	шт.	6,15

UPONOR SMART RADI Q&E КУТНИК RC
ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ З НИЖНІМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ



Виготовляється з нікельованої мідної трубки діаметром 15x1 мм.
Має спеціальні опори для правильності та легкості монтажу.
Оригінальна без О-рингова конструкція, монтаж до труб Uponor PE-Ха за допомогою обжимних кілець системи Uponor Q&E.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1023045	Smart Radi Q&E Кутник RC для радіатора 16-15CU I=300 мм	шт.	11,34
1023046	Smart Radi Q&E Кутник RC для радіатора 20-15CU I=300 мм	шт.	12,98

UPONOR SMART RADI РІЗЬБОВИЙ АДАПТЕР 15CU-3/4" ЄВРОКОНУС



Внутрішня різьба 3/4" Євроконус, для підключення мідної трубки 15x1 мм, трійників та колін RC Q&E, прес-трійників Uponor MLC до радіаторних вузлів 3/4 ЗР Євроконус.
Складається з латунної гайки, вбудованого затискного латунного кільця та ущільнюючого конусу з EPDM. Оребрена гайка під ключ М 30 мм.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1013830	Uponor Smart Radi Різьбовий адаптер 15CU-3/4» Євроконус	шт.	4,40

UPONOR MULTI ФІКСАТОР ПОВОРОТУ СТАЛЕВИЙ ДЛЯ ТРУБ UPONOR PE-XA 16-32



Призначений для фіксації труби Upronor PE-Xa під кутом 90° градусів від колектора, а також швидкого і легкого повороту труби без застосування додаткових з'єднань при монтажі та прокладці труб в важкодоступних місцях. Виготовляється з оцинкованої сталі.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1009004	Upronor Multi Фіксатор повороту сталевий 14-16	шт.	1,76
1009233	Upronor Multi Фіксатор повороту сталевий 20	шт.	1,93
1009006	Upronor Multi Фіксатор повороту сталевий 22-25	шт.	3,52
1001231	Upronor Multi Фіксатор повороту сталевий 28-32	шт.	5,04

СИСТЕМА ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ UPONOR

Comfort pipe plus

UAX TECHNOLOGY

ТРУБИ UPONOR (WIRSBO Q&E) PE-XA ISO COMFORT PIPE PLUS (6 БАР)



Труби виготовляються з поперечно-зшитого поліетилену (Pe-Xa) по методу Енгеля відповідно до EN ISO 15875 серії S5,0.

Мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVON (сополімер етилену та вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи та відповідає вимогам DIN 4726 по кисненепроникності.

Виготовлені з використанням покращеної технології UAX™; нові труби зменшують час встановлення, а також максимально підвищують надійність.

Спеціально розроблені та призначені для систем поверхневого опалення та охолодження з використанням компресійних фітінгів, а також усіх фітінгів Upronor Q&E. Мають найгнучкішу структуру, що значно полегшує монтаж.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/м
1009228	Upronor Comfort PLUS Труба 20x2,0 120 м	м	2,34
1009230	Upronor Comfort PLUS Труба 20x2,0 240 м	м	2,34
1009231	Upronor Comfort PLUS Труба 20x2,0 480 м	м	2,34
1034535	Upronor Comfort PLUS Труба 17x2,0 120 м	м	2,10
1009226	Upronor Comfort PLUS Труба 17x2,0 240 м	м	2,10
1062045	Upronor Comfort PLUS Труба 16x2,0 240 м	м	1,99

ТРУБИ UPONOR СИСТЕМИ MINITEC PE-XA ISO COMFORT PIPE (6 БАР)



Труби виготовляються з поперечно-зшитого поліетилену (Pe-Xa) по методу Енгеля відповідно до EN ISO 15875 серії S5,0.

Мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVON (сополімер етилену та вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи та відповідають вимогам DIN 4726 по кисненепроникності.

Спеціально розроблені та призначені для систем поверхневого опалення та охолодження з використанням фітінгів системи з'єднань Minittec, а також Upronor Q&E. Клас вогнестійкості E відповідно до DIN EN 13501-1.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/м
1048290	Upronor Minittec Comfort Труба 14x2,0 240 м	м	2,02
1063289	Upronor Minittec Comfort Труба 9,9x1,1 240 м	м	1,68
1063288	Upronor Minittec Comfort Труба 9,9x1,1 120 м	м	1,68

ФІТИНГИ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ СИСТЕМИ MINITEC, COMFORT PIPE ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДО НИХ



Зроблено з покритої латуні.
Внутрішня різьба 3/4" ВР Євроконус.
Для з'єднання труб Uponor PE-Xa серії 5,0 (6 бар) з фітингами, а також колекторами із зовнішньою різьбою 3/4 "Євроконус.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1065290	Vario Різьбовий адаптер PEX 20x1,9/2,0-G3/4"BP Євроконус	шт.	4,47
1065284	Vario Різьбовий адаптер PEX 16x1,8/2,0-G3/4"BP Євроконус	шт.	4,17
1065283	Uponor Vario Різьбовий адаптер PEX 14x2,0-G3/4"BP Євроконус	шт.	4,17
1065286	Uponor Vario Різьбовий адаптер PEX 17x2,0-G3/4"BP Євроконус	шт.	4,47

UPONOR VARIO ШТУЦЕР З'ЄДНУВАЛЬНИЙ MINITEC 9.9x1.1-G3/4", ЄВРОКОНУС



Зроблено з покритої латуні.
Внутрішня різьба 3/4"ВР Євроконус.
Поставляється в комплекті з одним кільцем Q&E 20 із зшитого поліетилену PE-Xa .

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1005266	Vario Штуцер з'єднувальний Minitec 9.9x1.1-G3/4", Євроконус	шт.	7,56

UPONOR MINITEC З'ЄДНУВАЧ Q&E ЛАТУННИЙ З ДВОМА КІЛЬЦЯМИ PE-XA 9,9 мм



Зроблено з покритої латуні.
Для з'єднань труб Uponor Minitec 9,9x1,1.
Поставляється в комплекті з двома кільцями Q&E 9,9 із зшитого поліетилену PE-Xa.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1005264	Minitec З'єднувач Q&E латунний з двома кільцями PE-Xa 9,9 мм	шт.	4,42

UPONOR MINITEC З'ЄДНУВАЧ PE-Xa Q&E РЕДУКЦІЙНИЙ З КІЛЬЦЕМ PE-Xa 9,9 І КІЛЬЦЕМ PE-Xa 20



Зроблено з покритої латуні.
Для з'єднань труб Uponor Minitec 9,9x1,1 та 20x2,0.
Поставляється в комплекті з двома кільцями 9,9 та 20x2,0 PE-Xa.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1020518	З'єднувач PE-Xa Q&E редукц. з кільцями PE-Xa 9,9 і PE-Xa 20	шт.	10,08

UPONOR MINITEC ТРІЙНИК PE-Xa Q&E РЕДУКЦІЙНИЙ 20x9.9x20 З КІЛЬЦЕМ PE-Xa 9,9 І 2 КІЛЬЦЯМИ PE-Xa 20



Зроблено з покритої латуні.
Для з'єднань труб Uponor Minitec 9,9x1,1 та 20x2,0.
Поставляється в комплекті з одним кільцем PE-Xa 9,9 та двома кільцями PE-Xa 20x2,0 із зшитого поліетилену.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1020564	Трійник PE-Xa Q&E редукц. 20x9,9x20 з кільцями PE-Xa 9,9 та 20	шт.	9,66

КОЛЕКТОРИ UPONOR VARIO ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ В ЗБОРІ З КРІПЛЕННЯМ ТА ВИТРАТОМІРАМИ



Виготовляються з нержавіючої сталі.

Цілком зібрані, мають подаючий та зворотний колектори, кронштейн для кріплення, кисневий клапан, кран наповнення та зливу. Підключення подачі через внутрішню різьбу "1" ВР з прокладкою в комплекті. Міжосьова відстань між виходами 55 мм. Оснащений витратомірами на кожному контурі. Підключення контурів через ЗР 3/4" євроконус.

Максимальна робоча температура 60 °С; максимальний робочий тиск 6 бар.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1013051	Uponor Vario Стальний колектор 2 контури з витратомірами	шт.	137,72
1013052	Uponor Vario Стальний колектор 3 контури з витратомірами	шт.	167,03
1013053	Uponor Vario Стальний колектор 4 контури з витратомірами	шт.	202,19
1013054	Uponor Vario Стальний колектор 5 контурів з витратомірами	шт.	240,28
1013055	Uponor Vario Стальний колектор 6 контурів з витратомірами	шт.	278,37
1013056	Uponor Vario Стальний колектор 7 контурів з витратомірами	шт.	316,46
1013057	Uponor Vario Стальний колектор 8 контурів з витратомірами	шт.	354,56
1013058	Uponor Vario Стальний колектор 9 контурів з витратомірами	шт.	392,65
1013059	Uponor Vario Стальний колектор 10 контурів з витратомірами	шт.	430,74
1013060	Uponor Vario Стальний колектор 11 контурів з витратомірами	шт.	462,97
1013061	Uponor Vario Стальний колектор 12 контурів з витратомірами	шт.	492,28

UPONOR FLUVIA T НАСОСНО-ЗМІШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ



Fluvia T насосно-змішувальний блок KRS-6 потужністю до 6 кВт забезпечує постійну підтримку температури теплоносія на подаючому контурі в системах підлогового опалення.

Поставляється цілком зібраним та налаштованим до роботи.

Максимально допустима температура в первинному контурі 90 °С.

Максимально допустима температура у вторинном контурі 55 °С.

Застосовується для опалення площі з тепловою потребою до 6 кВт.

Максимальний робочий тиск 10 бар.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1000171	Uponor Fluvia T Насосно-змішувальний блок KRS-6 до 6 кВт	шт.	580,19

UPONOR FLUVIA Move/Move PLUSE



Fluvia Move насосно-змішувальний блок MPG-10-A-W забезпечує постійну підтримку температури теплоносія на подаючому контурі в системах підлогового опалення.

Поставляється цілком зібраним та налаштованим до роботи.

Максимально допустима температура у первинному контурі 90 °С.

Максимально допустима температура у вторинному контурі 60 °С.

Максимальний робочий тиск 10 бар.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1078306	Uponor Fluvia Move Насосно-змішувальний блок MPG-10-A-W	шт.	1257,58

UPONOR FLUVIA T НАСОСНО-ЗМІШУВАЛЬНИЙ БЛОК PUSH-23-B-W



Fluvia T Насосно-змішувальний блок PUSH-23-B-W потужністю до 10 кВт забезпечує постійну підтримку температури теплоносія на подаючому контурі в системах підлогового опалення. Поставляється цілком зібраним та налаштованим до роботи.

Максимально допустима температура у первинному контурі 90 °С.
Застосовується для опалення площі з тепловою потребою до 10 кВт.
Максимальний робочий тиск 10 бар.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
1078304	Uponor Fluvia T Насосно-змішувальний блок PUSH-23-B-W	шт.	641,43

ШАФИ КОЛЕКТОРНІ ВБУДОВАНІ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.



Шафи вбудовані для прихованого монтажу колекторів та насосно-змішувального блоку системи підлогового опалення Uponor.

Виготовляються з оцинкованого металу високої якості, пофарбовані порошковою фарбою по RAL 2901.

Мають замок під ключ, регулювання по висоті, а також глибині прихованого монтажу.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
563511-4	Шафа вбудована 560-660 x 350 x 110 отвір 4 Koller	шт.	30,00
564511-6	Шафа вбудована 560-660 x 450 x 110 отвір 6 Koller	шт.	33,00
565811-8/3	Шафа вбудована 560-660 x 580 x 110 отвір 8/3 Koller	шт.	38,00
567811-10/7	Шафа вбудована 560-660 x 780 x 110 отвір 10/7 Koller	шт.	46,00
569311-13/10	Шафа вбудована 560-660 x 930 x 110 отвір 13/10 Koller	шт.	52,00
5611011-15/12	Шафа вбудована 560-660 x 1100 x 110 отвір 15/12 Koller	шт.	61,00

ШАФИ КОЛЕКТОРНІ ЗОВНІШНІ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.



Шафи зовнішні для прихованого монтажу колекторів та насосно-змішувального блоку системи підлогового опалення Uponor.

Виготовляються з оцинкованого металу високої якості, пофарбовані порошковою фарбою по RAL 2901.

Мають замок під ключ, регулювання по висоті, а також глибині прихованого монтажу.

Артикул	Найменування	Од. вимір.	€/шт
5853511-4	Шафа зовнішня 585 x 350 x 110 отвір 4 Koller	шт.	31,00
5854511-6	Шафа зовнішня 585 x 450 x 110 отвір 6 Koller	шт.	35,00
5855511-8	Шафа зовнішня 585 x 550 x 110 отвір 8/3 Koller	шт.	38,00
5856511-10	Шафа зовнішня 585 x 650 x 110 отвір 10/7 Koller	шт.	43,00
5858011-13	Шафа зовнішня 585 x 800 x 110 отвір 13/10 Koller	шт.	48,00
58511011-15	Шафа зовнішня 585 x 1100 x 110 отвір 15/12 Koller	шт.	66,00

ПІНОПОЛІСТЕРОЛ ФОЛЬГОВАНИЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.



Виготовляється з пінополістеролу високої якості та твердості з мінімальною щільністю 25кг/м2. Товщина ізоляції залежить від типу приміщення де монтується підігрів підлоги.

Має нанесення на фольгованій стороні у вигляді квадрату з кроком 10x10 см для зручності монтажу труби.

Найменування	Од. вимір.	€/м. кв
Пінополістерол фольгований червоний 1000x5000x20мм.	м. кв	4,64
Пінополістерол фольгований червоний 1000x5000x30мм	м. кв	5,67
Пінополістерол фольгований червоний 1000x5000x50мм	м. кв	7,92

ДЕМПФЕРНА ІЗОЛЮЮЧА КРАЙОВА СТРІЧКА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.



Демпферна крайова стрічка для підлогового опалення використовується для ізоляції стяжки теплої підлоги від зовнішніх стін приміщення, а також для ущільнення стиків і герметизації проміжків і щілин.

Демпферна стрічка має низький коефіцієнт теплопровідності і високий коефіцієнт звукопоглинання.

Найменування	Од. вимір.	€/ м/п
Демпферна стрічка підлогова Uponor 10x150 (50м)	м/п	0,80
Демпферна стрічка підлогова Uponor 10x150 (25м)	м/п	0,80

ДЮБЕЛЬ-КРЮК ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБ ДО ТВЕРДИХ ПОВЕРХОНЬ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.



Для зручності монтажу труб та прокладання трубопроводів концерном Uponor випускається багато різних кріплень. Одним з таких є двосторонні та односторонні монтажні гаки. Вони максимально точно підходять для труб Uponor PE-Xa, допомагаючи жорстко їх фіксувати.

Найменування	Од. вимір.	€/шт.
Односторонній забивний монтажний гак 75 мм	шт.	0,07
Двосторонній забивний монтажний гак 75 мм	шт.	0,08
Двосторонній забивний монтажний гак 100 мм	шт.	0,09

СКОБА ЯКІРНА МОНТАЖНА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБ ДО МАТІВ ПІНОПОЛІСТІРОЛУ. ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНА.





Спеціально розроблена пластикова скоба служить для надійного кріплення труб системи тепла підлога до плит термоізолюючого настилу фольгованого пінополістеролу. Застосовується по всій довжині горизонтальних ділянок труби і, особливо, в місцях її вигинів і поворотів.


Найменування	Од. вимір.	€/шт
Скоба якірна монтажна для кріплення труб	шт.	0,03


АВТОМАТИКА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ


SMATRIX MOVE КОНТРОЛЕР Н X-157 WIRED	Артикул	Опис	€/шт.
	1071693	Smatrrix Move Провідний контролер Н X - 157 використовує датчик зовнішньої температури, датчик температури подачі, опціональний датчик температури обратки і системні параметри для управління системою.	378,00
SMATRIX MOVE PLUS КОНТРОЛЕР ОТ/ОХЛ X-158	Артикул	Опис	€/шт.
	1071656	Smatrrix Move PLUS - контролер для системи опалення/охолодження. Може працювати в трьох різних режимах з відображенням на екрані : режим опалення, режим опалення та охолодження, режим опалення, охолодження та контролю вологості.	403,20
SMATRIX ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ S-1XX	Артикул	Опис	€/шт.
	1071684	Датчик підлоги з кабелем довжиною 3 м для використання з термостатами Smatrix Wave (Plus) і Smatrix Base для можливості контролю максимальної або мінімальної температури підлоги.	8,82
SMATRIX ДАТЧИК ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ S-1XX	Артикул	Опис	€/шт.
	1071671	Використовується як датчик зовнішньої або внутрішньої температури. Для підключення до контролера Smatrix Move або до радіоконтролера Smatrix Wave Plus.	40,32
SMATRIX WAVE PLUS КОНТРОЛЕР З БЕЗДРОТОВОЮ X-165 I ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ I-167	Артикул	Опис	€/шт.
	1071652	Контролер керує виконавчими механізмами, змінюючи витрату теплоносія і температуру поверхні підлоги, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря в приміщеннях, використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи.	657,52

SMATRIX WAVE PLUS КОНТРОЛЕР X-165	Артикул	Опис	€/шт.
	1071685	Контролер керує виконавчими механізмами, змінюючи витрату теплоносія і температуру поверхні підлоги, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря в приміщеннях, використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи.	344,45

SPI SMATRIX WAVE PLUS ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ I-167	Артикул	Опис	€/шт.
	1071646	Uponor Smatrix Wave PLUS панель управління I-167 із сенсорним екраном, що з'єднується за допомогою радіозв'язку з контролером X-165, спрощує оптимізацію системи і налаштування до чотирьох контролерів. Експлуатація без панелі управління можлива, однак, це знижує функціональність системи.	342,17


SMATRIX WAVE PLUS ТЕРМОСТАТ D+RH T-167 GREY	Артикул	Опис	€/шт.
	1071674	Безпроводний термостат для вимірювання внутрішньої температури і відносної вологості. Термостат показує на дисплеї температуру навколишнього повітря, задану температуру або відносну вологість. Налаштування температури регулюються за допомогою кнопок +/- на передній панелі.	90,72


SMATRIX WAVE PLUS ТЕРМОСТАТ D+RH T-167	Артикул	Опис	€/шт.
	1071657	Безпроводний термостат для вимірювання внутрішньої температури і відносної вологості. Термостат показує на дисплеї температуру навколишнього повітря, задану температуру або відносну вологість. Налаштування температури регулюються за допомогою кнопок +/- на передній панелі.	90,72


SMATRIX WAVE PLUS R-167	Артикул	Опис	€/шт.
	1084690	Smatrix Wave Plus U@home Модуль R-167 являє собою пристрій, який дозволяє здійснювати віддалене управління параметрами системи опалення / охолодження.	516,60


ТРУБНІ СИСТЕМИ


UPONOR


SMATRIX WAVE ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ M-160	Артикул	Опис	€/шт.
	1071659	Додатковий модуль додає по шість каналів і виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS.	75,60


SMATRIX BASE КОНТРОЛЕР X-145 BUS	Артикул	Опис	€/шт.
	1071690	Провідний контролер управляє виконавчими механізмами, змінюючи витрату теплоносія і температуру поверхні підлоги, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря в приміщеннях, використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи. До шести каналів і восьми виконавчих механізмів можуть управлятися контролером, який зазвичай розташований поруч з колекторами системи опалення/ охолодження.	189,24


SMATRIX BASE ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ M-140 BUS	Артикул	Опис	€/шт.
	1071686	Додатковий модуль M-140 додає по шість каналів і виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Base.	75,60


SMATRIX BASE МОДУЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗІРКОЮ M-141	Артикул	Опис	€/шт.
	1071651	Модуль дозволяє встановлювати термостати по централізованій зірковій, а не стандартній топології шини.	60,63


SMATRIX BASE ТАЙМЕР I-143 BUS	Артикул	Опис	€/шт.
	1071681	Таймер I-143 призначений для управління роботою системи за планом (розкладом) налаштувань комфортного і економічного режиму, режиму вихідного дня і т.д. Налаштування регулюються за допомогою кнопок +/- на передній панелі. Таймер показує тільки час, дату і обрану програму планування.	69,30

UPONOR SMATRIX BASE ТЕРМОСТАТ ПРОГР.+RH T-148 BUS		Артикул	Опис	€/шт.
	1071678		Програмований термостат T-148 показує на дисплеї температуру навколишнього повітря, задану температуру або відносну вологість і час. Налаштування регулюються за допомогою кнопок +/- на передній панелі. До інших програмованих налаштувань відноситься планування (робота за розкладом) та індивідуальне зниження нічної температури (для кожного приміщення окремо) і т.д. Уропог рекомендує використовувати цей термостат тільки в системах без таймера, оскільки можуть виникнути конфлікти планування і пріоритету.	81,90

SMATRIX BASE ТЕРМОСТАТ ЦИФРОВИЙ T-146 BUS		Артикул	Опис	€/шт.
	1071664		Термостат цифровий T-146 показує на дисплеї температуру навколишнього повітря або задану температуру. Налаштування температури регулюються за допомогою кнопок +/- на передній панелі.	76,86

SMATRIX BASE ТЕРМОСТАТ СТАНДАРТНИЙ T-145 BUS		Артикул	Опис	€/шт.
	1071663		Провідний термостат стандартний T-145. Налаштування температури термостата здійснюється за допомогою дискового регулятора. Положення 21 ° C відзначено на диску.	36,54

UPONOR SMATRIX BASE ТЕРМОСТАТ СТАНДАРТНИЙ T-145 BUS POD		Артикул	Опис	€/шт.
	1071682		Провідний термостат стандартний з нанесеною шкалою для дискового регулятора T-145 POD. Налаштування температури термостата здійснюється за допомогою дискового регулятора. Положення 21 ° C відзначено на диску.	37,80

SMATRIX BASE ТЕРМОСТАТ FLUSH T-144 BUS		Артикул	Опис	€/шт.
	1071669		Термостат провідний, вбудований T-144. Налаштування температури термостата здійснюється за допомогою дискового регулятора. Положення 21 ° C відзначено на диску.	56,70

СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ECOFLEX THERMO SINGLE



Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплостачання, з самокомпенсацією температурних подовжень. Призначена для підземної безканальної прокладки. Теплоізоляція багат шарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X із закритими порами. Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тонн). Параметри несучої труби: максимальна температура $T_{max} = 95^{\circ}C$, робочий тиск 6 бар, 10 бар. Термін служби 50 років.

Артикул	Найменування	€/шт
1018109	Thermo Single PN6 25x2,3 / 140	35,17
1018110	Thermo Single PN6 32x2,9 / 140	44,13
1018111	Thermo Single PN6 40x3,7 / 175	54,51
1018112	Thermo Single PN6 50x4,6 / 175	72,68
1018113	Thermo Single PN6 63x5,8 / 175	85,65
1018114	Thermo Single PN6 75x6,8 / 200	93,44
1018115	Thermo Single PN6 90x8,2 / 200	103,82
1018116	Thermo Single PN6 110x10,0 / 200	116,80
1045875	Thermo Single PN10 25x3,5 / 140	45,40
1045876	Thermo Single PN10 32x4,4 / 140	51,18
1045877	Thermo Single PN10 40x5,5 / 175	76,41
1045878	Thermo Single PN10 50x6,9 / 175	89,85
1045879	Thermo Single PN10 63x8,6 / 175	106,41
1061041	Thermo Single PN10 75x10,3 / 200	113,40
1061042	Thermo Single PN10 90x12,3 / 200	136,08
1061043	Thermo Single PN10 110x15,1 / 200	148,68

ECOFLEX THERMO SINGLE PN6 З КАБЕЛЕМ



Гнучкі, теплоізольовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи. Для транспортування теплоносія в системах опалення з додатковим гріючим кабелем. Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa). Захист від проникнення кисню відповідно до ISO 17455. Корозійностійкі. $T_{max} = 95^{\circ}C$, робочий тиск 6 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018165	Thermo Single з кабелем PN6 25x2,3 / 140	147,11
1018166	Thermo Single з кабелем PN6 32x2,9 / 140	148,77
1018167	Thermo Single з кабелем PN6 40x3,7 / 175	170,31
1018168	Thermo Single з кабелем PN6 50x4,6 / 175	178,98
1018169	Thermo Single з кабелем PN6 63x5,8 / 175	186,66
1018170	Thermo Single з кабелем PN6 75x6,8 / 200	214,41
1018171	Thermo Single з кабелем PN6 90x8,2 / 200	230,24
1018172	Thermo Single з кабелем PN6 110x10,0 / 200	251,06

ECOFLEX THERMO TWIN



Гнучкі, теплоізовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи.

Для транспортування теплоносія в системах опалення (подаюча і зворотна лінія з кольоровим маркуванням ізоляції для уникнення неправильного підключення). Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa).

Захист від проникнення кисню відповідно до ISO 17455. Корозійностійкі. T_{max} = 95 ° C, робочий тиск 6 бар, 10 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018134	Thermo Twin PN6 2x25x2,3 / 175	54,51
1018135	Thermo Twin PN6 2x32x2,9 / 175	64,89
1018136	Thermo Twin PN6 2x40x3,7 / 175	85,65
1018137	Thermo Twin PN6 2x50x4,6 / 200	114,21
1018138	Thermo Twin PN6 2x63x5,8 / 200	127,18
1045880	Thermo Twin PN10 2x25x3,5 / 175	70,48
1045881	Thermo Twin PN10 2x32x4,4 / 175	81,98
1045882	Thermo Twin PN10 2x40x5,5 / 175	98,17
1045883	Thermo Twin PN10 2x50x6,9 / 200	145,67

ECOFLEX VARIA SINGLE



Гнучкі, теплоізовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи.

Для транспортування теплоносія в системах опалення.

Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa).

Захист від проникнення кисню відповідно до ISO 17455. Корозійностійкі.

T_{max} = 95 ° C, робочий тиск 6 бар, 10 бар.

Теплоізоляція виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-Xa із закритими порами (водопоглинання <1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності PEHD.

Стійкість до навантажень для руху вантажних автомобілів до 60 тонн.

Артикул	Найменування	€/шт
1018230	Varia Single PN6 25x2,3 / 90	33,04
1018231	Varia Single PN6 32x2,9 / 90	35,57
1018232	Varia Single PN6 40x3,7 / 140	45,40
1018233	Varia Single PN6 50x4,6 / 140	50,39
1018234	Varia Single PN6 63x5,8 / 140	61,74
1018235	Varia Single PN6 75x6,8 / 175	90,22
1018236	Varia Single PN6 90x8,2 / 175	93,44
1018237	Varia Single PN6 110x10,0 / 175	105,12
1061022	Varia Single PN10 40x5,5 / 140	52,22
1061023	Varia Single PN10 50x6,9 / 140	57,95
1061024	Varia Single PN10 63x8,6 / 140	71,00
1061025	Varia Single PN10 75x10,3 / 175	103,75
1061026	Varia Single PN10 90x12,3 / 175	122,21
1061027	Varia Single PN10 110x15,1 / 175	148,39

ECOFLEX VARIA TWIN



Гнучкі, теплоізовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи.

Для транспортування теплоносія в системах опалення (подаюча і зворотна лінія з кольоровим маркуванням ізоляції для уникнення неправильного підключення).

Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa).

Корозійностійкі.

Tmax = 95 ° C, робочий тиск 6 бар, 10 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018238	Varia Twin PN6 2x25x2,3 / 140	44,16
1018239	Varia Twin PN6 2x32x2,9 / 140	48,43
1018240	Varia Twin PN6 2x40x3,7 / 140	53,71
1018241	Varia Twin PN6 2x50x4,6 / 175	82,69
1061028	Varia Twin PN10 2x40x5,5 / 140	64,46
1061029	Varia Twin PN10 2x50x6,9 / 175	99,24
1061030	Varia Twin PN10 2x63x8,6 / 175	115,92

ECOFLEX AQUA SINGLE PN10



Гнучкі, теплоізовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи.

Для водопостачання. Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa). Корозійностійкі. Tmax = 95 ° C, робочий тиск 10 бар. Теплоізоляція виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-Xa із закритими порами (водопоглинання <1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності PEHD.

Артикул	Найменування	€/шт
1018117	Aqua Single PN10 25x3,5 / 140	38,93
1018118	Aqua Single PN10 32x4,4 / 140	54,51
1018119	Aqua Single PN10 40x5,5 / 175	72,68
1018120	Aqua Single PN10 50x6,9 / 175	85,66
1018121	Aqua Single PN10 63x8,6 / 175	98,63
1018122	Aqua Single PN10 75x10,3 / 200	139,66
1018123	Aqua Single PN10 90x12,3 / 200	163,69
1036036	Aqua Single PN10 110x15,1 / 200	182,47

ECOFLEX AQUA SINGLE З КАБЕЛЕМ PN10



Гнучкі, теплоізольовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи. Для водопостачання з додатковим гріючим кабелем. Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa). Корозійностійкі. T_{max} = 95 ° C, робочий тиск 10 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018173	Aqua Single з кабелем PN10 25x3,5 / 140	147,26
1018174	Aqua Single з кабелем PN10 32x4,4 / 140	155,28
1018175	Aqua Single з кабелем PN10 40x5,5 / 175	179,93
1018176	Aqua Single з кабелем PN10 50x6,9 / 175	193,88
1018177	Aqua Single з кабелем PN10 63x8,6 / 175	209,06

ECOFLEX AQUA TWIN PN10



Гнучкі, теплоізольовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи.

Для водопостачання (лінія подачі і рециркуляції з кольоровим маркуванням ізоляції для уникнення неправильного підключення).

Матеріал - зшитий поліетилен (PE-Xa).

Корозійностійкі.

T_{max} = 95 ° C, робочий тиск 10 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018139	Aqua Twin PN10 25x3,5-25x3,5 / 175	57,10
1018140	Aqua Twin PN10 32x4,4-25x3,5 / 175	67,49
1018141	Aqua Twin PN10 40x5,5-25x3,5 / 175	90,85
1018142	Aqua Twin PN10 50x6,9-25x3,5 / 175	101,23
1034188	Aqua Twin 50x6,9-32x4,4 / 175	90,42
1044013	Aqua Twin 50x6,9-50x6,9 / 200	148,92
1044015	Aqua Twin 40x5,5-32x4,4 / 175	97,88
1044016	Aqua Twin 50x6,9-40x5,5 / 200	137,14

ECOFLEX QUATTRO



Гнучкі, теплоізовані, самокомпенсуючі пластикові трубопровідні системи. Для систем тепlopостачання та гарячого водopостачання (з кольоровим маркуванням ізоляції для уникнення неправильного підключення).

Чотири несучих труби: дві для тепlopостачання (серія S5,0) і дві для гарячого водopостачання (серія S3,2), виконані із зшитого поліетилену PE-Xa. Труби тепlopостачання мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи і відповідають вимогам ISO 17455. Параметри несучих труб для тепlopостачання: максимальна температура Tmax = 95°C, робочий тиск 6 бар, 10 бар.

Артикул	Найменування	€/шт
1018147	Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5 / 175	103,82
1018148	Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5 / 175	109,02
1018149	Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 / 175	127,18
1044018	Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4 / 175	102,94
1044019	Quattro 2x40x3,7-2x40x5,5 / 200	148,92

ECOFLEX SUPRA



Гнучка попередньо ізована полімерна труба для систем холодного водopостачання і напірної каналізації, з самокомпенсацією температурних подовжень. Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11. Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 ° C, максимальний тиск 16 бар. З'єднання труб виконується за допомогою обтискних фітінгів Uponor, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Артикул	Найменування	€/шт
1018124	Supra 25x3,5 / 68	25,20
1018125	Supra 32x2,9 / 68	30,24
1018126	Supra 40x3,7 / 140	37,80
1018127	Supra 50x4,6 / 140	40,32
1018128	Supra 60x5,8 / 140	52,92
1018129	Supra 75x6,8 / 175	63,00
1018130	Supra 90x8,2 / 175	83,16
1018131	Supra 110x10,0 / 200	98,28

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ НАБІР Н-ПОДІБНИЙ



Комплект для тепло- і гідроізоляції вузла відгалуження від двох труб Single (подаючої і зворотної) однієї труби Twin з кожухами 140, 175 і 200 мм. Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі, пластмасові дюбелі і клей.

Артикул	Найменування	€/шт
1007355	Ізоляційний набір Н 200 / 175 / 140	579,60

ECOFLEX ГУМОВИЙ НАКОНЕЧНИК SINGLE



Призначений для гідроізоляції торця теплоізоляції на кінцях теплоізованих труб. У комплект входить гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача. Для теплоізованих трубопроводів з однією несучою трубою.

Артикул	Найменування	€/шт
1018316	Single 25+32+40 / 68	35,28
1018315	Single 25+28+32 / 140	37,80
1018313	Single 32+40+50 / 175	52,92
1036248	Single 32+40+50 / 90	68,80
1018314	Single 40+50+63 / 140	50,40
1018312	Single 63+75 / 175	55,44
1018310	Single 75+90+110 / 200	75,60
1018311	Single 90+110 / 175	63,00
1018246	Single 25+32+40 / 90	44,87

ECOFLEX ГУМОВИЙ НАКОНЕЧНИК TWIN



Призначений для гідроізоляції торця теплоізоляції на кінцях теплоізованих труб. У комплект входить гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача. Для теплоізованих трубопроводів з двома несучими трубами.

Артикул	Найменування	€/шт
1034305	Twin 18+22+28 / 140	97,27
1034306	Twin 18+22+28-25+32+40 / 175	113,25
1018245	Twin 25+32+40 / 140	69,30
1018309	Twin 25+32+40 / 175	69,30
1018308	Twin 25+32+50 / 175	69,30
1018307	Twin 40+50+63 / 200	75,60

ECOFLEX ГУМОВИЙ НАКОНЕЧНИК QUATTRO



Призначений для гідроізоляції торця теплоізоляції на кінцях труб. У комплект входить гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача. Для теплоізольованих трубопроводів з чотирма несучими трубами.

Артикул	Найменування	€/шт
1018306	Twin 25+32 / 175	85,68
1034308	Twin 28+32+40 / 200	164,92

ECOFLEX РЕВІЗІЙНИЙ КОЛОДЯЗЬ З КРИШКОЮ



Теплоізольований колодязь з кришкою. Призначений для тепло- і гідроізоляції з'єднань труб Single, Twin і Quattro з кожухом 140, 175 і 200 мм. Також в колодязі можуть бути встановлені вентиля. Колодязь виконаний з поліетилену з ПЕ ізоляцією; доступні моделі Т-і Х-подібного підключення.

Артикул	Найменування	€/шт
1018326	Ревізійний колодязь з кришкою 6x140 / 175 / 200"	966,97
1018327	Ревізійний колодязь з кришкою 8x140 / 175 / 200"	1054,88

WIPEX ЗАЖИМНИЙ НАКОНЕЧНИК



Для з'єднання труб серії S5,0 (PN6) і S3,2 (PN10). Складається з обтискної гільзи, штуцера зі стійкою до обезцинкування латуні по DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня трубна циліндрична різьба G.

Для труб Aqua Single, Aqua Twin Quattro.

Артикул	Найменування	€/шт
1018331	PN6 50x4,6-G1 1/4	50,40
1018332	PN6 63x5,8-G2	83,16
1018333	PN6 75x6,8-G2	113,40
1018334	PN6 90x8,2-G3	176,40
1018335	PN6 110x10,0-G3	226,80
1018340	PN10 50x6,9-G1 1/4	55,44
1018341	PN10 63x8,6-G2	88,20
1018342	PN10 75x10,3-G2	192,98
1018343	PN10 90x12,3-G3	232,81
1023170	PN10 110x15,1-G3	335,19

ECOFLEX КОМПЛЕКТ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРІЙНИКА



Комплект для тепло- і гідроізоляції трійникових з'єднань труб Single і Twin з кожухами.

Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.

Артикул	Найменування	€/шт
1060982	200 / 175 / 140	506,52
1060986	140 / 90 / 68	482,58

ECOFLEX ІЗОЛЯЦІЙНИЙ НАБІР МУФТИ



Комплект для тепло- і гідроізоляції прямих з'єднань труб Single і Twin з кожухами. Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.

Артикул	Найменування	€/шт
1060984	200 / 175 / 140	482,58

ECOFLEX ІЗОЛЯЦІЙНИЙ НАБІР ДЛЯ КОЛІНА



Комплект для тепло- і гідроізоляції кутових з'єднань труб Uponor Ecoflex Single і Twin з кожухами. Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.

Артикул	Найменування	€/шт
1060985	200 / 175 / 140	482,58

ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW



Для облаштування проходу теплоізованих труб через фундамент, в місцях, де відсутній тиск зовнішніх вод. Набір складається з прохідної втулки довжиною 390 мм, яка замурується в стіні фундаменту, і термоусадочного рукава довжиною 200 мм.

Артикул	Найменування	€/шт
1018266	NPW 68	45,36
1018267	NPW 90	62,42
1018269	NPW 140	49,81
1018268	NPW 175 / 200	94,50



ТРУБНИ СИСТЕМИ



ЯВЛЯЕТСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ



Європейська компанія KAN Sp. спеціалізується на виробництві інсталяційних систем інженерної техніки, а саме: труб, фітингів, доповнюючих елементів, автоматики. В процесі виробництва використовується тільки якісна сировина, що гарантує високу якість готового продукту. Виробник є одним з визнаних лідерів у своїй області як в Європі, так і у всьому світі. Технологія Системи KAN - therm дозволяє швидко і якісно монтувати устаткування, що значно скорочує термін будівельних робіт. Основні сфери застосування Системи KAN - therm: системи холодного і гарячого водопостачання, системи центрального опалювання і системи "Теплих підлог", протипожежні системи, промислове устаткування, системи стислого повітря і системи охолодження.

ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ


Артикул	Найменування	€/м
0.2176OP	Труба Blue Floor PE-RT Ду16x2 (200м)	0,94
0.2176OP 600M	Труба Blue Floor PE-RT Ду16x2 (600м)	0,94

РОЗПОДІЛЬНИК З ПРОФІЛЕМ 1" З ВЕНТИЛЯМИ ДЛЯ СЕРВОПРИВОДІВ І ВИТРАТОМІРАМИ


Артикул	Найменування	€/шт
75020A	Розподільник на 2 відводи	70,27
75030A	Розподільник на 3 відводи	98,95
75040A	Розподільник на 4 відводи	128,71
75050A	Розподільник на 5 відводів	157,21
75060A	Розподільник на 6 відводів	187,90
75070A	Розподільник на 7 відводів	216,55
9006.57	З'єднувач до колектора d16x2xG3/4"	4,46

KPPN-PUSH КОМПЛЕКТ-ІНСТРУМЕНТ


Найменування	€/компл
Гідравлічний	1150,00
Ручний	800,00

ТРУБИ KAN-THERM PUSH PE-XC


Артикул	Найменування	€/м
0.2144	Труба (PE-Xc)d12 x 2 мм	1,68
0.2145	Труба (PE-Xc) d14 x 2 мм	1,85
0.2148	Труба (PE-Xc) d18 x 2 мм	1,99
0.9119	Труба (PE-Xc) d18 x 2,5 мм	1,92
0.9127	Труба (PE-Xc) d25 x 3,5 мм	4,15
0.9133	Труба (PE-Xc) d32 x 4,4 мм	6,34

З'ЄДНУВАЧ ЛАТУННИЙ З МАНЖЕТОЮ ВР



Артикул	Найменування	Є/шт
9014.270	d14x2 G1/2"BP	3,91
9014.280	d18x2 G1/2"BP	4,08
9014.380	d18x2 G3/4"BP	5,71
9014.290	d18x2,5 G1/2"BP	4,08
9014.380	d18x2,5 G3/4"BP	5,71
9014.400	d25x3,5 G1/2"BP	6,70
9014.300	d25x3,5 G3/4"BP	6,82
9019.400	d32x4,4 G1"BP	14,42

З'ЄДНУВАЧ ЛАТУННИЙ З МАНЖЕТОЮ ЗР



Артикул	Найменування	Є/шт
9006.37K	d14x2 G1/2"ЗР	3,22
9006.39K	d18x2,5 G1/2"ЗР	3,55
9006.50K	d18x2 G3/4"ЗР	3,86
9006.89K	d18x2 G1/2"ЗР	3,48
9006.90K	d18x2,5 G3/4"ЗР	5,14
9014.98	d25x3,5 G1/2"ЗР	5,81
9014.220	d25x3,5 G6.3/4"ЗР	6,43
9014.200	d25x3,5 G1"ЗР	7,32
9019.030	d32x4,4 G1"ЗР	13,78

ВІДВІД ХРОМОВАНИЙ З ТРУБКОЮ СУ d.15 ПІД РАДІАТОР



Артикул	Найменування	Є/шт
9016.000	d14x2 Lmin=300 мм	10,58
9016.020	d18x2,5 Lmin=300 мм	10,61
9023.08	d15 G3/4" З'єднання з мідною трубою	3,22
9006.48	d18x2,5G3/4 З'єднання з біноклем	4,51
9006.59	d18x2 G3/4 З'єднання з біноклем	4,51

КІЛЬЦЕ ЛАТУННЕ НАТЯЖНЕ PUSH



Артикул	Найменування	Є/шт
9014.490	Кільце d12 x 2	0,76
9006.01	Кільце d14 x 2	0,79
9001.80	Кільце d18x2 і d18x2,5	0,82
9006.78	Кільце d25 x 3,5	1,26
9019.07	Кільце d32 x 4,4	2,42

ВІДВІД ФІКСОВАНИЙ (ГНІЗДО ДЛЯ КРАНА)


Артикул	Найменування	€/шт
9017.010	d18x2 G1/2"	6,00
9017.000	d14x2 G1/2"	6,00
9017.020	d18x2,5 G1/2»	6,02
6090.050	плитка монтажна	1,18
6090.060	плитка монтажна подвійна (L150мм)	1,85


З'ЄДНУВАЧ ДВОСТОРОННІЙ PPSU


Артикул	Найменування	€/шт
9019.23	PPSU d14x2/14x2	2,64
9019.24	PPSU d18x2/18x2	2,86
9019.25	PPSU d18x2/14x2	2,71
9019.26	PPSU d18x2,5/18x2,5	2,83
9019.27	PPSU d18x2,5/14x2	2,76
9019.28	PPSU d25x3,5/25x3,5	3,89
9019.29	PPSU d25x3,5/18x2	3,46
9019.30	PPSU d25x3,5/18x2,5	3,46

ТРІЙНИК PPSU


Артикул	Найменування	€/шт
9018.250	d14x2	3,96
9018.010	d18x2	4,46
9018.020	d18x2,5	4,49
9018.030	d25x3,5	5,76
9018.69	d32x4,4	12,84
9018.730	d18x2,5/14x2/14x2	3,89
9018.220	d18x2/14x2/14x2	3,96
9018.230	d18x2/25x3,5/18x2	4,63
9018.240	d18x2,5/25x3,5/18x2,5	4,73
9018.070	d25x3,5/18x2,5/18x2,5	4,73
9018.080	d25x3,5/18x2,5/25x3,5	4,78

КОЛІНО PPSU

	Артикул	Найменування	€/шт
	9018.170	d14x2	3,12
	9018.180	d18x2	3,67
	9018.190	d18x2,5	3,74
	9018.200	d25x3,5	4,10
	9018.560	d32x4,4	10,78

ТРУБА KAN-THERM PP-R (D16-110MM), PN16, довжина 4м

	Артикул	Найменування	€/м
	04000220	Труба PP-R d20 x 2,8	0,61
	04000225	Труба PP-R d25 x 3,5	0,90
	04000232	Труба PP-R d32 x 4,4	1,46
	04000240	Труба PP-R d40 x 5,5	2,20
	04000250	Труба PP-R d50 x 6,9	3,35
04000263	Труба PP-R d63 x 8,6	5,18	

ТРУБА KAN-THERM PP-R STABI AL (D20-110MM), PN16, довжина 4м

	Артикул	Найменування	€/м
	03800020	Труба Stabi-Al d20 x 2,8	1,37
	03800025	Труба Stabi-Al d25 x 3,5	1,99
	03800032	Труба Stabi-Al d32 x 4,4	2,87
	03800040	Труба Stabi-Al d40 x 5,5	3,92
	03800050	Труба Stabi-Al d50 x 6,9	6,02

ТРУБА KAN-THERM PP-R GLASS (D20-110MM), PN16, довжина 4м

	Артикул	Найменування	€/м
	03810020	Труба Glass d20 x 2,8	1,21
	03810025	Труба Glass d25 x 4,2	1,73
	03810032	Труба Glass d32 x 4,4	2,59
	03810040	Труба Glass d40 x 6,7	4,15
	03810050	Труба Glass d50 x 6,9	6,17
03810063	Труба Glass d63 x 8,6	9,73	

МУФТА PP-R


Артикул	Найменування	€/шт
04103016	d16	0,12
04103020	d20	0,14
04103025	d25	0,17
04103032	d32	0,29
04103040	d40	0,46
04103050	d50	0,97


КОЛІНО PP-R 90°


Артикул	Найменування	€/шт
04104016	d16	0,14
04104020	d20	0,17
04104025	d25	0,20
04104032	d32	0,34
04104040	d40	0,54
04104050	d50	1,40

ТРІЙНИК PP-R


Артикул	Найменування	€/шт
04105116	d16	0,17
04105120	d20	0,18
04105125	d25	0,25
04105132	d32	0,48
04105140	d40	0,72
04105150	d50	1,76

ВІДВІД З ВУШКАМИ (ГНІЗДО ПІД КРАН)

	Артикул	Найменування	Є/шт
	04104416	d16	1,43
04104420	d20	1,42	

МУФТА PP-R ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

	Артикул	Найменування	Є/шт
	04103220	d20-G1/2" 3P	1,42
	04103221	d20-G3/4" 3P	2,09
	04103225	d25-G1/2" 3P	1,84
	04103226	d25-G3/4" 3P	2,15
	04103232	d32-G1" 3P	5,36
	04103240	d40-G11/4" 3P	8,77

МУФТА PP-R ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ


	Артикул	Найменування	Є/шт
	04103120	d20-G1/2" BP	1,37
	04103121	d20-G3/4" BP	1,69
	04103125	d25-G1/2" BP	1,69
	04103126	d25-G3/4" BP	1,84
	04103132	d32-G1" BP	4,76
	04103140	d40-G11/4" BP	8,03

ПЕРЕХІДНИК PP-R

	Артикул	Найменування	Є/шт
	04108026	d25-20	0,17
	04108032	d32-20	0,17
	04108033	d32-25	0,20
	04108040	d40-20	0,37
	04108041	d40-25	0,37
	04108042	d40-32	0,41

КОЛІНО PP-R 45°


Артикул	Найменування	€/шт
04104316	d16	0,19
04104320	d20	0,19
04104325	d25	0,26
04104332	d32	0,46
04104340	d40	0,77
04104350	d50	1,66

ТРУБИ KAN-THERM PRESS RT/AL/PE-RT (МЕТАЛОПЛАСТ)


Артикул	Найменування	€/м
0.9614	Труба PRESS d14x2	1,42
0.9616	Труба PRESS d16x2	1,37
0.9620	Труба PRESS d20x2	1,60
0.9625	Труба PRESS d25x2,5	3,01
0.9632	Труба PRESS d32x3,0	5,22
0.9640	Труба PRESS d40x3,5	8,09
0.9550	Труба PRESS d50x4,0	18,48
0.9563	Труба PRESS d63x4,5	32,45

З'ЄДНУВАЧ З PRESS-КІЛЬЦЕМ ВР


Артикул	Найменування	€/шт
К-900100	d16x2-G1/2" ВР	3,11
К-900101	d20x2-G1/2" ВР	3,94
К-900102	d20x2-G3/4" ВР	4,80
К-080125	d25x2,5-G3/4" ВР	7,15
К-900103	d25x2,5-G1" ВР	8,22
К-080126	d32x3-G1" ВР	10,22
К-900104	d32x3-G1 1/4" ВР	12,68
К-080096	d40x3,5-G1" ВР	14,42
К-080097	d40x3,5-G1 1/4" ВР	15,31
К-900105	d40x3,5-G1 1/2" ВР	16,20

З'ЄДНУВАЧ З PRESS-КІЛЬЦЕМ 3Р

Артикул	Найменування	€/шт
K-900000	d16x2-G1/2" 3P	2,56
K-900001	d20x2-G1/2" 3P	3,42
K-900002	d20x2-G3/4" 3P	3,80
K-080070	d25x2,5-G1/2" 3P	5,32
K-900003	d25x2,5-G3/4" 3P	5,69
K-900004	d25x2,5-G1" 3P	5,74
K-900005	d32x3-G1" 3P	9,40
K-900006	d32x3-G1 1/4" 3P	10,93
K-080068	d40x3,5-G1" 3P	13,43
K-900007	d40x3,5-G1 1/4" 3P	13,87
K-900008	d40x3,5-G1 1/2" 3P	15,53
K-900009	d50x4-G1 1/2" 3P	29,95
K-900010	d63x4,5-G2" 3P	53,42



З'ЄДНУВАЧ PPSU З PRESS КІЛЬЦЕМ

Артикул	Найменування	€/шт
K-900250	d 16x2/16x2	2,48
K-900251	d 20x2/20x2	3,65
K-900252	d 25x2,5/25x2,5	4,72
K-900203	d 32x3/32x3	8,76
K-900204	d 40x3,5/40x3,5	14,33



ТРІЙНИК PPSU З PRESS КІЛЬЦЕМ


Артикул	Найменування	€/шт
К-900500	d 16x2/16x2/16x2	3,84
К-900501	d 20x2/20x2/20x2	5,29
К-900502	d 25x2,5/25x2,5/25x2,5	8,20
К-900503	d 32x3,0/32x3,0/32x3,0	12,84
К-900504	d 40x3,5/40x3,5/40x3,5	19,80
К-900607	d 16x2/20x2/16x2	6,26
К-900600	d 20x2/16x2/16x2	5,24
К-900601	d 20x2/16x2/20x2	5,27
К-900606	d 20x2/20x2/16x2	6,44
К-900608	d 20x2/25x2,5/20x2	8,14
К-900605	d 25x2,5/20x2/25x2,5	8,06
К-070622	d 25x2,5/25x2,5/20x2	8,29
К-070026	d 25x2,5/32x3/25x2,5	13,51
К-900610	d 32x3/20x2/25x2,5	11,98
К-900611	d 32x3/20x2/32x3	12,58
К-900612	d 32x3/25x2,5/25x2,5	13,62
К-900614	d 40x3,5/20x2/40x3,5	15,83
К-900617	d 40x3,5/25x2,5/32x3	14,38
К-900615	d 40x3,5/25x2,5/40x3,5	13,51
К-900618	d 40x3,5/32x3/32x3	15,37
К-900619	d 40x3,5/32x3/40x3,5	16,87
К-071012	d 40x3,5/40x3,5/32x3	16,96

ВІДВІД PPSU З PRESS КІЛЬЦЕМ 90°


Артикул	Найменування	€/шт
К-900400	d 16x2/16x2	3,20
К-900401	d 20x2/20x2	4,15
К-900402	d 25x2,5/25x2,5	6,60
К-900403	d 32x3/32x3	9,68
К-900404	d 40x3,5/40x3,5	15,34