

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

Honeywell






ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ


Honeywell

Компанія Honeywell - провідний постачальник технологій автоматизації. Має більш ніж 100 річний досвід роботи в області автоматизації систем опалення. Виробничі потужності Honeywell розміщені на заводах Braukmann, Centra, Fema в Німеччині. Honeywell пропонує рішення по автоматизації систем опалення як для квартир, приватних будинків і котеджів з індивідуальним опаленням, так і для багатопверхових будинків з центральним опаленням. ПРОПЕКС може запропонувати увесь асортимент автоматики опалення: від контролерів з погодною корекцією і кімнатних програмованих термостатів до термостатичних елементів на радіатор.













ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ

Артикул	Опис	€/шт.
 T1002W0	Термостатичний елемент серії T100, відповідає EN215, налаштування 0...27°C, білий, восковий наповнювач	9,27
 T3001W0	Термостатичний елемент серії T3000, "Тера 4", відповідає EN215, налаштування 0...28°C, білий, рідинний наповнювач	11,03
 T750120	Термостатичний елемент серії T7000, відповідає EN215. Виконання підвищеної міцності, налаштування 20...70°C, білий, виносний сенсор	32,93

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПРИВОДИ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

Артикул	Опис	€/шт.
 MT4-024-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально закритий, хід 2.5 мм	29,02
MT4-024-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	29,02
MT4-230-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально закритий, хід 2.5 мм	29,02
MT4-230-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	29,02


ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ

Артикул	Опис	€/шт.
 V2000ABB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ осьовий, Ду15 (1/2), Kvs=0.62 м³/г	12,29
 V2000DBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ прямий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	10,84
 V2000EBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ кутовий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	9,64
 V2000AVS15	Клапан термостатичний з вставкою V осьовий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	17,20
 V2000DVS15	Клапан термостатичний з вставкою V прямий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	12,34
 V2000EVS15	Клапан термостатичний з вставкою V кутовий, Ду15, Kvs=0.72 м³/г	12,34
 V2000AUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG осьовий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	12,68
 V2000EUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG кутовий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	10,31
 V2000DUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG прямий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	10,84
 V2495DX020	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", Kvs=3.5 м³/г	13,00
 V2495EX020A	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", кутовий, G3/4, Kvs=1.8 м³/г	13,45
 VS3295A015	Комплект перехідників	2,06
 FEG3/4CS15	Комплект перехідників (1 шт.)	3,10


ТЕРМОСТАТИ КІМНАТНІ

Артикул	Опис	€/шт.
CMT507A1007/U	CM507 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	65,58
 CMT707A1011	CM707 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	86,16
CMT727D1016	Бездротовий комплект (радіочастотний) 7-добовий хронотермостат, 5(2)A, SPST	200,67
 CMT907A1041	CM907 7-добовий хронотермостат, 8(3)A, SPDT	109,30
CMT927A1049	Бездротовий комплект (радіочастотний) 7-добовий хронотермостат, 8(3)A, SPDT (CMS927B1049 + R6660D1041)	231,46
DT90A1008	Цифровий кімнатний термостат	50,65

РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ ДЛЯ СИСТЕМ ГВП, ALWA-KOMBI-4

Артикул	Опис	€/шт.
V1810Y0015	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN15, PN16, 0...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	57,76
V1810Y0020	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN20, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	63,52
V1810Y0025	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN25, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	76,76
 V1810Y0032	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN32, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	142,81
V1810Y0040	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN40, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	156,47

ТЕРМАЛЬНІ ПРИВОДИ ДЛЯ БАЛАНСУВАЛЬНИХ КЛАПАНІВ ALWA-KOMBI-4

Артикул	Опис	€/шт.
 VA2400B002	Термальний привід для балансувальних клапанів Alwa-Kombi-4, для всіх діаметрів. Діапазон налаштувань температури 40-65°C	14,83

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСУВАННЯ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ОВК СИСТЕМ

HONEYWELL

РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" ЧЕРВОНИЙ

Артикул	Опис	€/шт.
V5000Y0015	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.5 м³/г	27,61
V5000Y0020	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 4.5 м³/г	31,75
V5000Y0025	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.5 м³/г	33,13
V5000Y0032	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 13.0 м³/г	70,40
V5000Y0040	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 20.0 м³/г	75,92
V5000Y0050	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 35.0 м³/г	146,33
V5000Y0065	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 42.0 м³/г	245,72
V5000Y0080	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 68.0 м³/г	427,94



РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" СИНІЙ

Артикул	Опис	€/шт.
V5010Y0015	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	33,13
V5010Y0020	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	38,65
V5010Y0025	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	40,03
V5010Y0032	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 21.0 м³/г	84,21
V5010Y0040	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 22.0 м³/г	91,11
V5010Y0050	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 38.0 м³/г	151,85
V5010Y0065	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 47.7 м³/г	276,09
V5010Y0080	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 71.0 м³/г	443,12



**РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ-F-II" СЕРІЇ V6000
 З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НІПЕЛЯМИ ТА МАХОВИКОМ З ВИДИМОЮ ШКАЛОЮ**


Артикул	Опис	Є/шт.
V6000D0050A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN50, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 48.5 м³/г	283,97
V6000D0065A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN65, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 74.4 м³/г	326,09
V6000D0080A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN80, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 111 м³/г	506,80
V6000D0100A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN100, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 165 м³/г	691,58
V6000D0125A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN125, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 242 м³/г	1 014,96
V6000D0150A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN150, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 372 м³/г	1 461,97
V6000D0200A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN200, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 704 м³/г	2 883,18


МЕМБРАННІ БЛОКИ


Артикул	Опис	Є/шт.
V5012C0103	Мембранний блок на перепад тиску 0.1-0.3 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 - Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	63,50
V5012C0306	Мембранний блок на перепад тиску 0.3-0.6 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 - Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	91,11




ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧІ ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

Артикул	Опис	€/шт.
	TM50-1/2A Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °С. Діапазон налаштувань температур 30-60°С, зовнішня різьба G 3/4"	68,05
	TM50-1/2E Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °С. Діапазон налаштувань температур 30-60°С, зовнішня різьба G 3/4", без фітингів	57,28

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D04FM, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР

Артикул	Опис	€/шт.
	D04FM-1/2A Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70°С. присднання - внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4"	23,43
	D04FM-3/4A Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70°С. присднання - внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1"	28,61

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D05, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР

Артикул	Опис	€/шт.
	D05FS-1/2A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN15. PN25. Tmax 70°С	54,75
	D05FS-1A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN25. PN25. Tmax 70°С	85,95
	D05FS-3/4A Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN20. PN25. Tmax 70°С	69,75

**РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D06F (РОЗМІР ЧАРУНКИ 0,16 мм), ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1,5-6,0 БАР.
 КОРПУС - ЛАТУНЬ, ПРИЄДНАННЯ - ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА**

Артикул	Опис	€/шт.
D06F-1/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN16. Tmax 40°C.	67,73
D06F-1/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN25. Tmax 70°C.	77,72
D06F-3/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN16. Tmax 40°C.	71,93
D06F-3/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN25. Tmax 70°C.	81,49
D06F-1A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN16. Tmax 40°C.	96,46
D06F-1B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN25. Tmax 70°C.	110,03
D06F-11/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN16. Tmax 40°C.	129,20
D06F-11/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN25. Tmax 70°C.	142,70
D06F-11/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN16. Tmax 40°C.	222,80
D06F-11/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN25. Tmax 70°C.	239,26
D06F-2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN16. Tmax 40°C.	253,88
D06F-2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN25. Tmax 70°C.	270,41

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ФЛАНЦЕВІ D15S

Артикул	Опис	€/шт.
D15S-50A	Регулятор тиску фланцевий DN50. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	924,96
D15S-65A	Регулятор тиску фланцевий DN65. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 012,24
D15S-80A	Регулятор тиску фланцевий DN80. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 317,97
D15S-100A	Регулятор тиску фланцевий DN100. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1 997,87
D15S-150A	Регулятор тиску фланцевий DN150. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	3 584,48

КЛАПАНИ ПЕРЕПУСКНІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Артикул	Опис	€/шт.
 DU145-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 10 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.1-0.6 бар, різьбове з'єднання з накидними гайками і різьбовими хвостовиками 3/4"	34,63
 DU146-11/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 232 кВт	112,21
DU146-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 70 кВт	60,95



ГРУПА БЕЗПЕКИ ВОДОНАГРІВАЧА

Артикул	Опис	€/шт.
 SG160S-1AA	Група безпеки водонагрівача DN25, 6 Бар	129,37
SG160S-1AB	Група безпеки водонагрівача DN25, 8 Бар	129,37
SG160S-3/4AA	Група безпеки водонагрівача DN20, 6 Бар	110,85
SG160S-3/4AB	Група безпеки водонагрівача DN20, 8 Бар	110,85


КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ

Артикул	Опис	€/шт.
 SM120-1/2B	Клапан запобіжний, DN15. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 50 кВт	17,95
SM120-3/4B	Клапан запобіжний, DN20. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 100 кВт	28,14
SM120-1B	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	114,05
 SM152-1/2AA	Клапан запобіжний, DN15. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 50 кВт	31,97
SM152-3/4AA	Клапан запобіжний, DN20. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 10 кВт	36,76
SM152-1AA	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	60,59


КЛАПАНИ ПІДЖИВЛЮВАЛЬНІ

Артикул	Опис	€/шт.
 VF04-1/2E	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба	34,81
 VF06-1/2A	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба за допомогою накидних гайок	51,20
VF06-1/2B	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання - 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба в комплекті із штуцером.	51,20

КЛАПАНИ ТРИХОДОВІ

Артикул	Опис	€/шт.
 V5433A1049	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN25, Kvs 10 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	56,19
V5433A1056	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN32, Kvs 16 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	67,43
V5433A1064	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN40, Kvs 25 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	89,34
V5433A1072	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN50, Kvs 40 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	113,78

ЕЛЕКТРО ПРИВІД ДЛЯ 3х ХОДОВИХ КЛАПАНІВ

Артикул	Опис	€/шт.
 M6063A1003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	146,98
M6063A4007	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	159,95
M6063L1009	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	146,98
M6063L4003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	159,95