

# Honeywell

## ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ FF

Артикул	Опис	€/шт
FF06-1/2AA	Компактний фільтр для холодної води, 1/2», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	46,16
FF06-1/2AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 1/2», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 80 °C. PN16	84,80
FF06-11/4AA	Компактний фільтр для холодної води, 11/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	102,96
FF06-11/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 11/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 80 °C. PN16	171,65
FF06-1AA	Компактний фільтр для холодної води, 1», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	72,91
FF06-1AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 1», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 80 °C. PN16	137,99
FF06-3/4AA	Компактний фільтр для холодної води, 3/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	50,56

## ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ FK

Артикул	Опис	€/шт
FK06-1/2AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 1/2», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	80,71
FK06-1/2AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 1/2», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	114,21
FK06-11/4AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 11/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	160,85
FK06-11/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 11/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	225,60
FK06-1AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 1», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	127,18
FK06-1AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 1», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	207,19
FK06-3/4AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 3/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 40 °C. PN16	90,26
FK06-3/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 3/4», розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	126,43

## ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ F76S



Артикул	Опис	€/ шт
F76S-1/2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1/2». Tmax - 40 °С. PN16	295,23
F76S-1/2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1/2». Tmax - 70 °С. PN25	372,39
F76S-11/2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 11/2». Tmax - 40 °С. PN16	597,32
F76S-11/2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 11/2». Tmax - 70 °С. PN25	748,88
F76S-11/4AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 11/4». Tmax - 40 °С. PN16	377,23
F76S-11/4AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 11/4». Tmax - 70 °С. PN25	476,45
F76S-1AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1». Tmax - 40 °С. PN16	368,34
F76S-1AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1». Tmax - 70 °С. PN25	467,55
F76S-2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 2». Tmax - 40 °С. PN16	660,30
F76S-2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 2». Tmax - 70 °С. PN25	811,90
F76S-3/4AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 3/4». Tmax - 40 °С. PN16	295,23
F76S-3/4AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 3/4». Tmax - 70 °С. PN25	372,39

## ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ F78TS



Артикул	Опис	€/ шт
F78TS-65FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN65, розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	2 445,34
F78TS-80FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN80, розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	2 699,20
F78TS-100FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN100, розмір чарунки 100 мкм. Tmax - 70 °C. PN16	3 138,03

## ЕЛЕКТРО ПРИВОДИ АВТОМАТИЧНОЇ ПРОМИВКИ ДО ФІЛЬТРІВ



Артикул	Опис	€/ шт
Z11S-A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230B	266,79
Z11AS-1/2A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230B	298,18
Z11AS-1A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230B до F76S-F	313,10
Z11AS-1B	Привід для атоматичного промивання фільтру 24B до F76S-F	313,10

## РЕЛЕ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ



Артикул	Опис	€/ шт
DDS76-1	Реле перепаду тиску до 1" и 11/4"	463,04
DDS76-1/2	Реле перепаду тиску до 1/2" и 3/4"	463,04
DDS76-11/2	Реле перепаду тиску до F76 11/2" и 2"	463,04