

BELIMO[®]



ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ


НАСОСИ


BELIMO


BELIMO


Фірма BELIMO успішно фокусує свою діяльність на управлінні водяними і повітряними потоками в системах опалювання, вентиляції і кондиціонування. Дренажні насоси Belimo являються зручним і простим способом вирішення питання відкачування конденсату спліт-систем побутових та промислових кондиціонерів

НАСОСИ ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ ДЛЯ КОНДИЦІОНЕРІВ СЕРІЙ MINI... ТА MAXI

MINI ORANGE	Опис	€/шт.
	Для внутрішнього монтажу, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10м, 21 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 51x107x39мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.	107

MINI ORANGE SILENT+	Опис	€/шт.
	Для внутрішнього монтажу, обладнаний дод. секцією для зниження рівня шуму, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10 м, 19 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 51x107x39мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.	132


MAXI ORANGE	Опис	€/шт.
	Для внутрішнього монтажу, збільшена продуктивність в порівнянні з Mini Orange, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 26 л/год, макс. підйом до 15 м, 35 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 66x122x44мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.	137


MINI BLANC	Опис	€/шт.
	Для настінного монтажу, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10 м, 21 дБ(А) @ 1м, розмір 115x182x55мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.	108

MINI TANK	Опис	€/шт.
	<p>Моноблочний (насосна група + резервуар 0,24л в одному блоці) для настінної, підлогової чи прихованої установки, живлення 230В АС, 19Вт, макс. продуктивність до 35л/год, макс. підйом до 15 м, 35 дБ(А) @ 1м, IP65, розмір 210x89x69мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.</p>	103
MINI AQUA	Опис	€/шт.
	<p>Для внутрішнього монтажу, аналогічний Mini Orange (але з іншою формою насосної групи - довше і вужче), живлення 230В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10 м, 21 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 28x185x28мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.</p>	118
MINI AQUA SILENT+	Опис	€/шт.
	<p>Для внутрішнього монтажу, аналогічний Mini Orange Silent+, обладнаний додатковою секцією для зниження рівня шуму, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10 м, 19 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 28x185x28мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.</p>	132
MINI LIME SILENT+	Опис	€/шт.
	<p>Для настінного монтажу, з коробом довжиною 1м, обладнаний додатковою секцією для зниження рівня шуму, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10 м, 19 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 79x99x44мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.</p>	168


НАСОСИ


BELIMO


MINI LIME OEM	Опис	€/шт.
	Для настінного монтажу, аналогічний Mini Lime, але без корпусу 1м, живлення 230 В АС, 16 Вт, макс. продуктивність до 12 л/год, макс. підйом до 10м, 21 дБ(А) @ 1м, розмір насосної групи 79x99x44мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в бачку. Антисифоновий пристрій в комплекті.	138


INLINE FILTER 16mm	Опис	€/шт.
	Додатковий фільтр для вібраційних насосів (замовляється додатково).	7

ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ (ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОБ'ЄМ РЕЗЕРВУАРУ)


HEAVY DUTY 6	Опис	€/шт.
	Живлення 230 В АС, 110 Вт, макс. продуктивність до 900 л/год, макс. підйом до 6м, розмір насоса 150x300x205мм, резервуар 4л. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 40° С.	203


HEAVY DUTY 10	Опис	€/шт.
	Живлення 230 В АС, 150 Вт, макс. продуктивність до 1250 л/год, макс. підйом до 10м, розмір насоса 150x300x265мм, резервуар 4л. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 40° С.	303

HOT WATER ECONOMY	Опис	€/шт.
	<p>Живлення 230 В АС, 110 Вт, макс. продуктивність до 900 л/год, макс. підйом до 6м, розмір насоса 205x300x150мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 80° С.</p>	<p>454</p>





HOT WATER HEAVY DUTY	Опис	€/шт.
	<p>Живлення 230 В АС, 110 Вт, макс. продуктивність до 1800 л/год, макс. підйом до 15м, розмір насоса 160x360x325мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 80° С.</p>	<p>976</p>

ПЕРИСТАЛЬТИЧНІ НАСОСИ

STANDARD PUMP	Опис	€/шт.
	<p>Перистальтичного принципу дії. Працює не по датчику рівня, а безперервно при наявності сигналу від компресора (при цьому може перекачувати як конденсат, так і повітря). Немає шуму при сухих стартах, як у вібраційних насосів). Живлення 230 В АС, 50 Вт, макс. продуктивність до 6,25 л/год, макс. підйом до 12м, розмір насоса 115x135x77мм.</p>	<p>170</p>

PERISTALTIC SPARE TUBE KIT	Опис	€/шт.
	<p>Трубка-ремкомплект для перистальтичного насоса (залежно від режиму роботи насоса, трубка міняється раз на 1-2 роки).</p>	<p>14</p>

НАСОСИ З РЕЗЕРВУАРАМИ ВЕЛИКОЇ МІСТКОСТІ, ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТІВ

ERRP (ECONOMY RETAIL REFRIGERATION PUMP) FP2318	Опис	€/шт.
	<p>Насос с резервуаром об'ємом 11л, підведення конденсату зверху, корпус насоса - пластик, живлення 230 В АС, макс. продуктивність до 225 л/год, макс. підйом до 35м, розмір насоса 100x590x405мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 40° С.</p>	<p>643</p>
ERRP (ECONOMY RETAIL REFRIGERATION PUMP) FP2320	Опис	€/шт.
	<p>Насос с резервуаром об'ємом 11 л, підведення конденсату збоку, корпус насоса - пластик, живлення 230 В АС, макс. продуктивність до 225 л/год, макс. підйом до 35м, розмір насоса 100x590x405мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Максимальна температура води - 40° С.</p>	<p>643</p>
COLD CABINET (STAINLESS STEEL) - TOP INLET	Опис	€/шт.
	<p>Насос с резервуаром об'ємом 11 л, підведення конденсату зверху, корпус насоса - нержавіюча сталь, живлення 230 В АС, макс. продуктивність до 225 л/год, макс. підйом до 35 м, розмір насоса 100x585x400 мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Температура води - 0...75° С.</p>	<p>1025</p>
COLD CABINET (STAINLESS STEEL) - SIDE INLET	Опис	€/шт.
	<p>Насос с резервуаром об'ємом 11 л, підведення конденсату збоку, корпус насоса - нержавіюча сталь, живлення 230 В АС, макс. продуктивність до 225 л/год, макс. підйом до 35 м, розмір насоса 100x585x400 мм. З додатковим контактом для відключення кондиціонера при перевищенні аварійного рівня в баці. Температура води - 0...75° С.</p>	<p>1025</p>