

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ



ЯВЛЯЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ



ТЕХНІЧНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ, АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ

ТЕХНІЧНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ ВСПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКА

KAIFLEX EF ТРУБКИ - УНІВЕРСАЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Теплоізоляційний матеріал на основі вспіненого синтетичного каучука для систем кондиціонування, холодильного і морозильного обладнання, а також для опалювальних та санітарних систем.

Теплоізоляція в трубах довжина 2 метри.

Разміри коробок, довжина x ширина x висота: 2120 x 405 x 325 мм

Властивості матеріалу	Матеріал	вспінений синтетичний каучук (Elastomer)
	Температура застосування	'від -50° C (-200 °C) до +110° C
	Коефіцієнт теплопровідності	λ (0° C) = 0,035 Вт/м/К
	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари	$\mu \geq 8000$
	Щільність	41 - 55 кг/м ³
	Група горючості	Г1, не підтримує горіння
	Колір	чорний

Ізоляція монтується на труби						Внутрішній діаметр ізоляції, мм	Товщина ізоляції								
мідні			сталеві				6 мм			9 мм			13 мм		
дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм		тип-розмір	мп/кор.	€/мп	тип-розмір	мп/кор.	€/мп	тип-розмір	мп/кор.	€/мп
1/4	6,0	4				7,0- 9,5	6x06	600	0,38	9x06	360	0,56	13x06	240	0,83
5/16	8,0	6				9,0- 11,5	6x08	500	0,40	9x08	340	0,59			
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6	11,0- 13,5	6x10	430	0,42	9x10	320	0,59	13x10	190	0,91
1/2	12,0	10				13,0- 15,5	6x12	350	0,44	9x12	280	0,63	13x12	172	0,97
5/8	14/15	10	1/4	13,5	8	16,0- 18,5	6x15	300	0,51	9x15	240	0,71	13x15	154	1,07
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	19,0- 21,5	6x18	280	0,55	9x18	190	0,79	13x18	130	1,17
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	23,0- 25,5	6x22	216	0,65	9x22	156	0,86	13x22	110	1,23
1	25,0	20		25		26,0- 28,5									
1 1/8	28,0	25	3/4	26,9	20	29,0- 31,5	6x28	150	0,84	9x28	124	1,11	13x28	86	1,55
	30,0	25		30		31,0- 34,0									
1 3/8	35,0	32	1	33,7	25	36,0- 39,0	6x35	120	1,08	9x35	92	1,37	13x35	76	1,81
	38,0	32		38		39,0- 42,0									
1 5/8	42,0	40	1 1/4	42,4	32	43,5- 46,5				9x42	70	1,60	13x42	56	2,15

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ


KAIMANN

				44,5		45,5- 48,5						9x45	60	1,79	13x45	52	2,33
1 7/8	48,0		1 1/2	48,3	40	49,5- 52,5						9x48	60	1,82	13x48	48	2,41
2 1/8	54,0	50		54		55,0- 58,0						9x54	60	2,14	13x54	46	2,83
2 3/8	57,0	50		57		58,0- 61,0						9x57	60	2,29	13x57	44	2,98
			2	60,3	50	61,5- 64,5						9x60	60	2,29	13x60	40	3,09
2 5/8	64,0			63,5		65,0- 68,5						9x64	54	2,59	13x64	40	3,45
	70,0			70		71,0- 74,5						9x70	54	2,86	13x70	40	3,65
3	76,1	65	2 1/2	76,1	65	77,0- 80,5						9x76	54	2,89	13x76	34	3,93
	80,0					81,0- 85,0						9x80	40	3,51	13x80	30	4,58
3 1/2	88,9	80	3	88,9	80	90,5-94,5						9x89	36	3,70	13x89	30	4,65
			3 1/2	102,5		105,0-109,0						9x102	28	5,60	13x102	30	6,26
4 1/8	108,0	100		108		109,5-114,0						9x108	28	5,72	13x108	28	6,60
4 1/2	114,0	100	4	114,3	100	116,0-121,0						9x114	28	5,93	13x114	28	6,88
				125		127,0-132,0						9x 125	20	7,34	13x125	20	10,69
	133,0	125		133		135,0-140,0						9x 133	16	8,41	13x133	18	11,30
5 1/2			5	139,7	125	142,0-147,0						9x140	16	8,88	13x140	18	12,15
	159,0	150		160		162,0-168,0						9x160	14	10,48	13x160	16	12,67

Ізоляція монтується на труби						Внутрішній діаметр ізоляції, мм	Товщина ізоляції								
мідні			сталеві				19 мм			25 мм			32 мм		
дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм		типо-розмір	мл/кор.	€/мп	типо-розмір	мл/кор.	€/мп	типо-розмір	мл/кор.	€/мп
1/4	6,0	4				7,0- 9,5									
5/16	8,0	6				9,0- 11,5									
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6	11,0- 13,5	19x10	106	1,57						
1/2	12,0	10				13,0- 15,5	19x12	100	1,61						
5/8	14/15	10	1/4	13,5	8	16,0- 18,5	19x15	86	1,93						
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	19,0- 21,5	19x18	78	2,21	25x18	50	4,31	32x18	32	6,48
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	23,0- 25,5	19x22	74	2,33	25x22	42	4,88	32x22	32	7,19
1	25,0	20		25		26,0- 28,5									
1 1/8	28,0	25	3/4	26,9	20	29,0- 31,5	19x28	58	2,79	25x28	40	5,52	32x28	24	8,24
	30,0	25		30		31,0- 34,0									
1 3/8	35,0	32	1	33,7	25	36,0- 39,0	19x35	46	3,42	25x35	32	6,77	32x35	24	9,08
	38,0	32		38		39,0- 42,0									
1 5/8	42,0	40	1 1/4	42,4	32	43,5- 46,5	19x42	40	4,08	25x42	24	8,27	32x42	22	10,60
				44,5		45,5- 48,5	19x45	34	4,51						
1 7/8	48,0		1 1/2	48,3	40	49,5- 52,5	19x48	30	4,71	25x48	24	9,14	32x48	18	11,90

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ
KAIMANN

2 1/8	54,0	50		54		55,0 - 58,0	19x54	30	5,21	25x54	22	9,95	32x54	18	13,45
2 3/8	57,0	50		57		58,0 - 61,0	19x57	28	5,56				32x57	16	14,36
			2	60,3	50	61,5 - 64,5	19x60	28	5,61	25x60	22	11,10	32x60	16	14,55
2 5/8	64,0			63,5		65,0 - 68,5	19x64	28	6,07	25x64	18	12,04	32x64	16	15,29
	70,0			70		71,0 - 74,5	19x70	28	6,80	25x70	18	13,92	32x70	14	16,91
3	76,1	65	2 1/2	76,1	65	77,0 - 80,5	19x76	28	6,87	25x76	18	14,00	32x76	12	17,86
	80,0					81,0 - 85,0	19x80	26	7,44	25x80	14	15,51	32x80	12	18,62
3 1/2	88,9	80	3	88,9	80	90,5 - 94,5	19x89	22	7,71	25x89	14	15,71	32x89	10	20,18
			3 1/2	102,5		105,0-109,0	19x102	20	10,17				32x102	10	24,60
4 1/8	108,0	100		108		109,5-114,0	19x108	20	10,65	25x108	10	21,44	32x108	8	26,56
4 1/2	114,0	100	4	114,3	100	116,0-121,0	19x114	18	11,15	25x114	10	23,15	32x114	8	29,05
				125		127,0-132,0	19x125	18	14,55						
	133,0	125		133		135,0-140,0	19x133	12	15,51	25x133	8	28,80	32x133	6	37,07
5 1/2			5	139,7	125	142,0-147,0	19x140	10	16,19	25x140	6	31,86	32x140	6	42,71
	159,0	150		160		162,0-168,0	19x160	8	18,05	25x160	6	39,88	32x160	4	49,45

KAIFLEX EF РУЛОНИ


Теплоізоляційний матеріал на основі вспіненого синтетичного каучука для систем кондиціонування, холодильного та морозильного обладнання, а також для опалювальних і санітарних систем.
 Ширина рулонів - 1 метр

Властивості матеріалу
Матеріал

вспінений синтетичний каучук (Elastomer)

Температура застосування

'від -50° С (-200°С) до +110° С

Коефіцієнт теплопровідності
 $\lambda (0^\circ \text{C}) = 0,035 \text{ Вт/м/К}$
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари
 $\mu \geq 8000$
Щільність

 41 - 55 кг/м³
Група горючості

Г1, не підтримує горіння

Колір

чорний

РУЛОНИ
РУЛОНИ ІЗ САМОКЛЕЮЧИМ ШАРОМ

Типорозмір	Товщина, мм	м ² /уп.	€/м ²
PI 06	6	30	8,53
PI 10	10	20	11,94
PI 13	13	14	14,96
PI 16	16	12	17,91
PI 19	19	10	21,16
PI 25	25	8	27,37
PI 32	32	6	34,73
PI 40	40	8	64,51
PI 50	50	6	94,25

Типорозмір	Товщина, мм	м ² /уп.	€/м ²
PI 06 SK	6	30	13,45
PI 10 SK	10	20	17,66
PI 13 SK	13	14	20,68
PI 16 SK	16	12	23,63
PI 19 SK	19	10	26,88
PI 25 SK	25	8	33,06
PI 32 SK	32	6	40,40
PI 40 SK	40	8	80,36
PI 50 SK	50	6	110,10

KAIFLEX KK PLUS ЛИСТИ - ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина

"KAIFLEX KK plus" - це ідеальна теплоізоляція для житлових приміщень і для промислової техніки, систем кондиціонування та холодопостачання.

"KAIFLEX KK plus" - це ізоляція вищого класу для використання в системах холодопостачання і кондиціонування, допомагає скоротити викид CO₂ і захистити навколишнє середовище.

Властивості матеріалу	Матеріал	вспінений нітриловий каучук
	Температура використання	'від -50 °C (-200 °C) до +110 °C
	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda (0\text{ }^{\circ}\text{C}) = 0,033\text{ Вт/м/К}$
	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари	$\mu \geq 11\ 000$
	Щільність	45 - 55 ($\pm 10\%$) кг/м ³
	Група горючості	Г1, не підтримує горіння
	Колір	чорний

ЛИСТИ

	Типорозмір	Товщина, мм	м ² /уп.	€/м ²
	KK+ 06	6	18	14,16
	KK+ 10	10	10	20,20
	KK+ 13	13	8	24,57
	KK+ 19	19	6	34,89
	KK+ 25	25	4	42,69
	KK+ 32	32	3	50,49
	KK+ 40	40	8	за запитом
	KK+ 50	50	6	за запитом

ЛИСТИ ІЗ САМОКЛЕЮЧИМ ШАРОМ

	Типорозмір	Товщина, мм	м ² /уп.	€/м ²
	KK+ 10 SK	10	10	29,13
	KK+ 13 SK	13	8	33,52
	KK+ 19 SK	19	6	42,97
	KK+ 25 SK	25	4	51,22
	KK+ 32 SK	32	3	58,69
	KK+ 40 SK	40	8	за запитом
	KK+ 50 SK	50	6	за запитом

Теплоізоляція в листах 2 x 1 м

Розмір упаковки:

картонні коробки - довжина x ширина x висота - 2050 x 1050 x 200 мм

KAIFLEX EPDM ТРУБКИ - ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Kaiflex EPDM ТРУБКИ

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Застосовується для ізоляції та захисту трубопроводів парового та котельного обладнання, систем опалення, гарячого водопостачання. Зберігає еластичність у всьому діапазоні робочих температур. Не містить фенолів і полівінохлориду. "Kaiflex EPDM" стійкий до ультрафіолету, екологічно чистий, не токсичний, не підтримує горіння.

- підходить для зовнішнього застосування
- не потребує додаткового захисту від УФ променів і озону

Властивості матеріалу	Матеріал	впінений синтетичний каучук (EPDM)
	Температура застосування	'від -50° C (-200° C) до +150° C (+175° C)
	Коефіцієнт теплопровідності	λ (0° C) = 0,038 Вт/м/К, λ (40° C) = 0,042 Вт/м/К
	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари	$\mu \geq 4500$
	Щільність	75 ($\pm 10\%$) кг/м ³
	Група горючості	G1, не підтримує горіння
	Колір	чорний

ТРУБКИ

Ізоляція монтується на труби						Внутрішній діаметр ізоляції, мм	Товщина ізоляції								
мідні			сталеві				10 мм			13 мм			19 мм		
дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм		тип-розмір	мл/кор.	€/мп	тип-розмір	мл/кор.	€/мп	тип-розмір	мл/кор.	€/мп
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6	11,0 - 12,5	10x10	220	1,74	13x10	152	2,42			
1/2	12,0	10				13,0 - 14,5	10x12	190	1,84	13x12	136	2,57	19x12	78	4,28
5/8	14/15	10	1/4	13,5	8	16,0 - 17,5	10x15	172	1,91	13x15	120	2,90	19x15	72	5,14
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	19,0 - 20,5	10x18	136	2,07	13x18	106	3,15	19x18	60	5,33
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	23,0 - 24,5	10x22	112	2,31	13x22	84	3,47	19x22	56	6,07
1 1/8	28,0	25	3/4	26,9	20	29,0 - 30,5	10x28	84	2,65	13x28	72	3,77	19x28	40	7,32
1 3/8	35,0	32	1	33,7	25	36,0 - 38,0	10x35	60	3,05	13x35	50	4,66	19x35	36	8,46
1 5/8	42,0	40	1 1/4	42,4	32	43,0 - 45,0	10x42	50	3,52	13x42	40	5,26	19x42	32	9,54
1 7/8	48,0		1 1/2	48,3	40	49,0 - 51,0	10x48	40	4,12	13x48	36	6,30	19x48	24	11,71
2 1/8	54,0	50		54		55,0 - 57,0	10x54	36	4,79	13x54	32	7,52	19x54	22	13,21
2 3/8	57,0	50		57		58,0 - 60,0									
			2	60,3	50	61,0 - 63,0	10x60	32	5,90	13x60	24	8,39	19x60	18	14,87
3	76,1	65	2 1/2	76,1	65	77,0 - 79,5	10x76	20	7,87	13x76	18	11,23	19x76	16	18,20
3 1/2	88,9	80	3	88,9	80	90,0-93,5	10x89	18	8,76	13x89	16	12,57	19x89	12	20,41

Ізоляція монтується на труби						Внутрішній діаметр ізоляції, мм	Товщина ізоляції					
мідні			сталеві				25 мм			32 мм		
дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній діаметр, мм	ном. діаметр, мм		типо-розмір	мп/кор.	€/мп	типо-розмір	мп/кор.	€/мп
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6	11,0 - 12,5						
1/2	12,0	10				13,0 - 14,5	25x12	50	7,08	32x12	32	7,87
5/8	14/15	10	1/4	13,5	8	16,0 - 17,5	25x15	50	7,82	32x15	32	8,69
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	19,0 - 20,5	25x18	40	8,05	32x18	24	9,01
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	23,0 - 24,5	25x22	36	8,80	32x22	24	9,75
1 1/8	28,0	25	3/4	26,9	20	29,0 - 30,5	25x28	32	10,02	32x28	22	11,10
1 3/8	35,0	32	1	33,7	25	36,0 - 38,0	25x35	24	11,44	32x35	18	12,59
1 5/8	42,0	40	1 1/4	42,4	32	43,0 - 45,0	25x42	22	12,54	32x42	18	13,71
1 7/8	48,0		1 1/2	48,3	40	49,0 - 51,0	25x48	18	11,92	32x48	14	16,03
2 1/8	54,0	50		54		55,0 - 57,0	25x54	18	13,10	32x54	12	17,83
2 3/8	57,0	50		57		58,0 - 60,0						
			2	60,3	50	61,0 - 63,0	25x60	16	14,45	32x60	12	19,50
3	76,1	65	2 1/2	76,1	65	77,0 - 79,5	25x76	12	17,40	32x76	8	23,71
3 1/2	88,9	80	3	88,9	80	90,0-93,5	25x89	12	18,76	32x89	8	25,55

EPDM ЛИСТИ



Типорозмір	Товщина, мм	м ² /кор.	€/м ²
PI 06	6	18	11,87
PI 10	10	10	18,34
PI 13	13	8	22,25
PI 19	19	6	29,62
PI 25	25	4	36,76
PI 32	32	3	44,71

Ізоляція в трубках довжиною 2 метри

Ізоляція в рулонах довжиною 1 метр

Можлива поставка в листах 2 x 0,5 м або 2 x 1 м

Розміри упаковки:

трубки (картонні коробки - довжина x ширина x висота) - 2120 x 405 x 325 мм

рулони (поліетиленові пакети) - діаметр 560 мм, висота 1050мм

листи (картонні коробки - довжина x ширина x висота) - 2050 x 1050 x 200мм

ХОМУТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДЛЯ ТРУБ НА ОСНОВІ ВСПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКА

Kaiflex ST

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Застосування хомутів Kaiflex ST дозволяє повністю виключити механічні пошкодження і забезпечує якісне теплоізоляційне покриття трубопроводів з мінімізацією теплових втрат через монтажні елементи з повною герметизацією трубопроводів від проникнення вологи. Хомути Kaiflex ST складаються з двох профільованих півциліндрів з матеріалу поліізоціанурита RIP з бічним покриттям з теплоізоляційного матеріалу Kaiflex і нанесеним зверху ПВХ з виступаючим клейким шаром для простоти монтажу.

Властивості матеріалу

Матеріал

вспінений поліізоціанурит (RIP) + вспінений синтетичний каучук (Elastomer) + полівінілхлорид

Температура застосування

'від -50 °C до +110 °C

Коефіцієнт теплопровідності

λ (0 °C) = 0,036 Вт/мК

Коефіцієнт опору дифузії водяної пари

$\mu \geq 8000$

Щільність

120 кг/м³

Група горючості

G1, не підтримує горіння

Колір

чорний

Монтується на труби						Товщина ізоляції					
мідні			сталеві			13 мм			19 мм		
дюйми	зовнішній Ø, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній Ø, мм	ном. діаметр, мм	типо-розмір	шт./уп.	€/мп	типо-розмір	шт./уп.	€/мп
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6	13x 10	52	3,06	19x 10	32	4,10
1/2	12,0	10				13x 12	48	3,08	19x 12	28	4,14
5/8	14/15	10				13x 15	40	3,15	19x 15	22	4,24
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	13 x 18	32	3,27	19x 18	20	4,29
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	13x 22	32	3,51	19x 22	32	4,34
1	25,0	20		25,0							
11/8	28,0	25	3/4	26,9	20	13x 28	40	3,79	19x 28	24	4,70
13/8	35,0	32	1	33,7	25	13x 35	30	4,85	19x 35	38	5,15
15/8	42,0	40	11/4	42,4	32	13x 42	46	5,28	19x 42	32	5,85
17/8	48,0		11/2	48,3	40	13x 48	34	5,34	19x 48	28	6,47
21/8	54,0	50		54,0		13x 54	32	5,80	19x 54	48	6,83
23/8	57,0	50		57,0		13x 57	28	6,22			
			2	60,3	50	13x 60	56	6,20	19x60	44	7,43

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

KAIMANN

25/8	64,0			63,5		13x 64	48	6,63	19x 64	40	7,68
	70,0			70,0		13x 70	44	7,22	19x 70	32	8,58
3	76,1	65	21/2	76,1	65	13x 76	40	7,85	19x 76	30	9,39
	80,0										
31/2	88,90	80	3	88,9	80	13x 89	30	9,44	19x 89	26	11,04
			31/2	102,5							
41/8	108,00	100		108,0		13x 108	22	10,58	19x 108	18	13,92
41/2	114,00	100	4	114,3	100	13x 114	18	12,32	19x 114	16	15,80
				125,0					19x 125	12	17,77
	133,00	125		133,0		13x 133	14	16,65	19x 133	12	18,59
51/2			5	139,7	125	13x 140	14	17,23	19x 140	12	18,59
	159,00	150		160,0		13x 160	12	23,67	19x 160	8	20,54
			6"	168,3	150	13x 168	12	25,08	19x 168	8	22,36
			8"	219,1	200	13x 219	4	28,16	19x 219	4	31,51
			10"	273,0	250						

Монтується на труби						Товщина ізоляції					
мідні			сталеві			25 мм			32 мм		
дюйми	зовнішній Ø, мм	ном. діаметр, мм	дюйми	зовнішній Ø, мм	ном. діаметр, мм	типо-розмір	шт./уп.	€/мп	типо-розмір	шт./уп.	€/мп
3/8	10,0	8	1/8	10,2	6						
1/2	12,0	10									
5/8	14/15	10									
3/4	18,0	15	3/8	17,2	10	25x 18	24	4,70	32x 18	28	6,18
7/8	22,0	20	1/2	21,3	15	25x 22	38	5,54	32x 22	24	6,46
1	25,0	20		25,0							
11/8	28,0	25	3/4	26,9	20	25x 28	32	6,20	32x 28	24	7,07
13/8	35,0	32	1	33,7	25	25x 35	26	6,96	32x 35	18	7,80
15/8	42,0	40	11/4	42,4	32	25x 42	22	7,88	32x 42	40	8,38
17/8	48,0		11/2	48,3	40	25x 48	44	8,54	32x 48	30	9,29
21/8	54,0	50		54,0		25x 54	40	9,14	32x 54	30	9,75
23/8	57,0	50		57,0							
			2	60,3	50	25x 60	36	9,81	32x 60	26	10,71
25/8	64,0			63,5		25x 64	30	10,44	32x 64	24	11,05
	70,0			70,0					32x 70	22	11,53
3	76,1	65	21/2	76,1	65	25x 76	24	12,16	32x 76	22	11,99

31/2	88,90	80	3	88,9	80	25x 89	22	14,27	32x 89	16	13,36
			31/2	102,5							
41/8	108,00	100		108,0		25x 108	16	17,91	32x 108	12	15,67
41/2	114,00	100	4	114,3	100	25x 114	12	18,88	32x 114	12	18,00
	133,00	125		133,0					32x 133	8	22,97
51/2			5	139,7	125	25x 140	12	23,46	32x 140	8	24,44
	159,00	150		160,0		25x 160	8	27,03	32x 160	6	29,20
			6"	168,3	150	25x 168	6	32,08	32x 168	6	35,41
			8"	219,1	200	25x 219	4	51,57	32x 219	4	47,38

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ВСПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКА

САМОКЛЕЮЧА СТРІЧКА KAIFLEX

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Для герметизації клейових швів, зчленувань і з'єднань теплоізоляції, створення бандажів. А також для монтажу у важкодоступних місцях. Обов'язкова для "холодних" систем.

Найменування	Розміри	шт./уп.	€/шт
Стрічка Kaiflex ST	50 мм x 3 мм x 15 м	12	15,36
Стрічка Kaiflex EPDM	50 мм x 3 мм x 15 м	12	31,71
Стрічка ПВХ (чорна)	50 мм x 33 м	18	4,72

КЛЕЙ KAIFLEX

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Спеціально розроблений клей (ефект "холодного зварювання") для теплоізоляції марки EF -E і високо-температурний двокомпонентний клей EPDM. Міцність клейового з'єднання в кілька разів перевершує міцність теплоізоляції. Наноситься пензлем або спеціальним дозатором клею.

Найменування	Клею в банці	Банок в кор.	€/шт
Клей 414	660 г 0,79 л	20	14,76

Клей EPDM	660 г 0,8 л	20	32,64
-----------	-------------	----	-------

ОЧИСНИК КЛЕЮ KAIFLEX

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Для попереднього очищення поверхонь, що ізолюються, і теплоізоляції перед склеюванням або фарбуванням від пилу, бруду, жирів.

Об'єм банки, мл.	Банок в кор.	€/шт.
1000	12	16,31

KAIFLEX ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ В НАБОРІ З ПЕНЗЛИКОМ

Виробництво KAIMANN GmbH, Німеччина



Спеціальний пристрій для більш зручного і рівномірного нанесення клею.

Тип	€/шт.
Насос для клею + пензлик 17мм - 1шт.	84,16