



Компанія F.A.R.G. – італійський виробник поплавцевих кранів і редукторів тиску. Вся продукція FARG виробляється в Італії з італійських матеріалів і комплектуючих. F.A.R.G. самостійно розробляє свою продукцію і постійно покращує якість – компанія сертифікована ISO 9001.

### РЕДУКТОР ТИСКУ EASYRID



| Робочі характеристики               |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Максимальний робочий тиск на вході: | 20 Bar    |
| Фіксований тиск на виході:          | 3-3,5 Bar |
| Максимальна робоча температура:     | +120°C    |

| Особливості конфігурації |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ущільнююче сидло:        | AISI 304(нержавіюча сталь) |
| Пружина:                 | AISI 302(нержавіюча сталь) |
| Ущільнювальні кільця:    | EPDM Perox                 |
| Компенсаційний диск:     | CW614N (латунь)            |

| Артикул | Назва                               | Розмір | Колір  | €/шт. |
|---------|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| 480.1/2 | Press.Limiting Valve Easyrid (DN15) | 1/2"   | нікель | 12,71 |

### РЕДУКТОР ТИСКУ MINIRID



| Робочі характеристики                 |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Максимальний робочий тиск на вході:   | 15 Bar    |
| Діапазон регулювання тиску на виході: | 1-2,6 Bar |
| Максимальна робоча температура:       | +120°C    |

| Особливості конфігурації |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Верхня кришка-заглушка:  | CW 614N (латунь)             |
| Пружина:                 | AISI 302 (нержавіюча сталь)  |
| Ущільнювальні кільця:    | EPDM Perox                   |
| Компенсаційний диск:     | CW614N UNI EN 12164 (латунь) |

| Артикул | Назва                  | Розмір | Колір  | €/шт. |
|---------|------------------------|--------|--------|-------|
| 490.1/2 | Pid.Press.Minid (DN15) | 1/2"   | нікель | 13,06 |
| 480.3/4 | Pid.Press.Minid (DN20) | 3/4"   | нікель | 14,43 |

### РЕДУКТОР ТИСКУ F.F. З СІДЛОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



| Робочі характеристики                 |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Максимальний робочий тиск на вході:   | 25 Bar                                                                |
| Діапазон регулювання тиску на виході: | 0,5-6 Bar для 1/2, 3/4, 1"; 0,5-6 Bar для 1"1/4, 1"1/2, 2», 2"1/2, 3" |
| Максимальна робоча температура:       | +120°C                                                                |
| Особливості конфігурації              |                                                                       |
| Ущільнююче сидло:                     | AISI 304 (нержавіюча сталь)                                           |
| Пружина:                              | C 72 DIN 17223-84 (високовуглецева пружинна сталь)                    |
| Ущільнювальні кільця:                 | EPDM Perox                                                            |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Компенсаційний диск: | CW614N UNI EN 12164 (латунь) |
|----------------------|------------------------------|

| Артикул  | Назва                       | Розмір | Копір  | €/шт.  |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 504.1/2  | Pid.Press.F.F.S/Inox(DN15)  | 1/2"   | нікель | 25,58  |
| 504.3/4  | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN20) | 3/4"   |        | 27,47  |
| 504.1    | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN25) | 1"     |        | 44,03  |
| 504.11/4 | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN32) | 1 1/4" |        | 71,63  |
| 504.11/2 | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN40) | 1 1/2" |        | 75,13  |
| 504.2    | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN50) | 2"     |        | 110,94 |
| 504.21/2 | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN65) | 2 1/2" |        | 200,34 |
| 504.3    | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN80) | 3"     |        | 243,97 |

**РЕДУКТОР ТИСКУ PESANTE З СІДЛОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ І НАКИДНИМИ ГАЙКАМИ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ**



| Робочі характеристики                 |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Максимальний робочий тиск на вході:   | 25 Bar                                                       |
| Діапазон регулювання тиску на виході: | 0,5-6 Bar для 1/2, 3/4, 1"; 0,5-6 Bar для 1" 1/4, 1" 1/2, 2" |
| Максимальна робоча температура:       | +120°C                                                       |
| Особливості конфігурації              |                                                              |
| Ущільнює сідло:                       | AISI 304 (нержавіюча сталь)                                  |
| Пружина:                              | C 72 DIN 17223-84 (високовуглецева пружинна сталь)           |
| Ущільнювальні кільця:                 | EPDM Perox                                                   |
| Компенсаційний диск:                  | CW614N UNI EN 12164 (латунь)                                 |

| Артикул  | Назва                               | Розмір | Копір  | €/шт.  |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 502.1/2  | Pid.Press.Pesante Sede Inox (DN15)  | 1/2"   | нікель | 34,33  |
| 502.3/4  | Pid.Press.Pesante Sede Inox (DN20)  | 3/4"   |        | 52,99  |
| 502.1    | Pid.Press.Pesante Sede Inox (DN25)  | 1"     |        | 59,78  |
| 502.11/4 | Pid.Press.Pesante Sede Inox (DN32)  | 1 1/4" |        | 107,98 |
| 502.11/2 | Pid.Press.Pesante Sede Inox (DN40)  | 1 1/2" |        | 108,39 |
| 504.2    | Pid.Press.FPesante Sede Inox (DN50) | 2"     |        | 152,41 |

**РЕДУКТОР ТИСКУ М.М. З СІДЛОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ І НАКИДНИМИ ГАЙКАМИ З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ**



| Робочі характеристики                 |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Максимальний робочий тиск на вході:   | 25 Bar                                                       |
| Діапазон регулювання тиску на виході: | 0,5-6 Bar для 1/2, 3/4, 1"; 0,5-6 Bar для 1" 1/4, 1" 1/2, 2" |
| Максимальна робоча температура:       | +120°C                                                       |
| Особливості конфігурації              |                                                              |
| Ущільнює сідло:                       | AISI 304(нержавіюча сталь)                                   |
| Пружина:                              | C 72 DIN 17223-84(високовуглецева пружинна сталь)            |
| Ущільнювальні кільця:                 | EPDM Perox                                                   |
| Компенсаційний диск:                  | CW614N UNI EN 12164 (латунь)                                 |

| Артикул  | Назва                       | Розмір | Копір  | €/шт. |
|----------|-----------------------------|--------|--------|-------|
| 505.1/2  | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN25) | 1/2"   | нікель | 30,83 |
| 505.3/4  | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN32) | 3/4"   |        | 34,95 |
| 505.1    | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN40) | 1"     |        | 56,28 |
| 505.11/4 | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN50) | 1 1/4" |        | 91,15 |

|          |                             |       |        |
|----------|-----------------------------|-------|--------|
| 505.11/2 | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN65) | 11/2" | 98,96  |
| 505.2    | Pid.Press.F.F.S/Inox (DN80) | 2"    | 152,82 |

### КЛАПАН ПІДЖИВЛЕННЯ EASYFILL



| Робочі характеристики               |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Максимальний робочий тиск на вході: | 10 Bar                      |
| Діапазон регулювання тиску:         | 0,2-7 Bar                   |
| Максимальна робоча температура:     | +120°C                      |
| Особливості конфігурації            |                             |
| Принцип роботи:                     | поршневий                   |
| Пружина:                            | AISI 302 (нержавіюча сталь) |
| Мембрана і щільнювальні кільця:     | EPDM Perox                  |
| Фільтр:                             | AISI 304 (нержавіюча сталь) |

| Артикул   | Назва                              | Розмір | Колір  | €/шт. |
|-----------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| 403/1.1/2 | Filing group easyfill 1/2" W/O man | 1/2"G  | нікель | 23,35 |

### КЛАПАН ПІДЖИВЛЕННЯ 503



| Робочі характеристики               |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Максимальний робочий тиск на вході: | 10 Bar                                             |
| Діапазон регулювання тиску:         | 0,2-4 Bar                                          |
| Максимальна робоча температура:     | +120°C                                             |
| Особливості конфігурації            |                                                    |
| Принцип роботи:                     | поршневий                                          |
| Пружина:                            | C 72 DIN 17223-84 (високовуглецева пружинна сталь) |
| Мембрана і щільнювальні кільця:     | EPDM                                               |
| Фільтр:                             | AISI 304 (нержавіюча сталь)                        |

| Артикул | Назва                                                | Розмір | Колір  | €/шт. |
|---------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 503     | Filing group 1/2" W/O pressure gauge                 | 1/2"G  | нікель | 30,43 |
| 503/1   | Filing group 1/2" with pressure gauge (з манометром) | 1/2"G  | нікель | 35,36 |

### КЛАПАН WHS – АМОРТИЗАТОР ГІДРОУДАР



| Робочі характеристики             |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Максимальний робочий тиск:        | 20 Bar            |
| Максимальний випробувальний тиск: | 50 Bar            |
| Максимальна робоча температура:   | +90°C             |
| Особливості конфігурації          |                   |
| Поршень:                          | CW614 (латунь)    |
| Пружина:                          | C 72 DIN 17223-84 |

| Артикул | Назва                             | Розмір | Колір  | €/шт. |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| 470.1/2 | WHS ANTI WATER HUMMER SYSTEM 1/2" | 1/2"   | нікель | 18,77 |

**ФІЛЬТР САМОПРОМИВНИЙ (БЕЗ МАНОМЕТРА)**



| Робочі характеристики      |                |
|----------------------------|----------------|
| Максимальний робочий тиск: | 16 Bar         |
| Фільтруючі картриджи:      | 400-100 мікрон |
| Особливості конфігурації   |                |
| Сітка картриджа:           | AISI 304       |
| Прокладка картриджа:       | PVC            |

| Артикул | Назва                              | Колір  | €/шт.  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|
| 600.015 | SELF-CLEANING FILTER 1/2" W/O MAN  | нікель | 53,18  |
| 600.020 | SELF-CLEANING FILTER 3/4" W/O MAN  |        | 53,18  |
| 600.025 | SELF-CLEANING FILTER 1" W/O MAN    |        | 69,74  |
| 600.032 | SELF-CLEANING FILTER 1"1/4 W/O MAN |        | 69,74  |
| 600.040 | SELF-CLEANING FILTER 1"1/2 W/O MAN |        | 109,19 |
| 600.050 | SELF-CLEANING FILTER 2" W/O MAN    |        | 109,19 |