

Компанія Грундфос (Grundfos) – лідер серед світових виробників якісного насосного устаткування, була заснована в Данії в 1945 році. Основні групи товарів, що виробляються: циркуляційні насоси, глибинні насоси та центробіжні насоси. Окрім насосів, Grundfos робить насосні електродвигуни і компоненти до них. Вже понад 10 років "Пропекс" являється одним з найбільших офіційних дилерів Grundfos і має авторизований сервісний центр, який виконує повний комплекс робіт по технічному обслуговуванню насосного обладнання.

Циркуляційні насоси Grundfos призначені для перекачування теплоносія в побутових опалювальних системах, системах гарячого водопостачання та кондиціонування.

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС GRUNDFOS UPS СЕРІЇ 100, 1x230В



Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Доп. температура рідини	€/шт.
98367575	UPS 25-40	180	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	88,10
98368443	UPS 25-60	180	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	104,50
96621354	UPS 25-70	180	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	143,68
95906429	UPS 25-80	180	G 1 1/2"	-25°C..+110°C	272,84
95906480	UPS 25-100	180	G 1 1/2"	-25°C..+110°C	500,18
98368439	UPS 32-40	180	G2"	+2°C..+110°C	112,08
96621355	UPS 32-70	180	G2"	+2°C..+110°C	162,79
95906442	UPS 32-80	180	G2"	-25°C..+110°C	405,61
95906500	UPS 32-100	180	G2"	-25°C..+110°C	488,94

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС GRUNDFOS UPS СЕРІЇ 100, 1x230В



Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Доп. температура рідини	€/шт.
59542500	UPS 25-20	180	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	149,95
59543000	UPS 25-30	180	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	149,95
96281432	UPS 25-50		G 1 1/2"	+2°C..+110°C	143,41
95906404	UPS 25-55	180	G 1 1/2"	-25°C..+110°C	268,60
59583000	UPS 32-30	180	G2"	+2°C..+110°C	173,02
96281435	UPS 32-50	180	G2"	+2°C..+110°C	166,48
95906409	UPS 32-55	180	G2"	-25°C..+110°C	351,01

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС GRUNDFOS UPS СЕРІЇ 100, 1x230В; МОНТАЖНА ДОВЖИНА 130ММ



Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Доп. температура рідини	€/шт.
96281371	UPS 20-40	130	G 1 1/4"	+2°C..+110°C	138,25
96281472	UPS 20-60	130	G 1 1/4"	+2°C..+110°C	160,28
96281376	UPS 25-40	130	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	105,02
96281424	UPS 25-50	130	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	143,41
96281476	UPS 25-60	130	G 1 1/2"	+2°C..+110°C	156,46
96281471	UPS 15-60	130	G1"	+2°C..+110°C	172,10



Високоєфективний циркуляційний насос з електродвигуном на постійних магнітах (технологія ЕСМ) і вбудованою функцією автоматичної адаптації продуктивності за рахунок плавного регулювання швидкості для циркуляції теплоносія.

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	€/шт.
99411165	Alpha2 25-40	180	G 1 1/2"	IP 42	252,76
99411175	Alpha2 25-60	180	G 1 1/2"	IP 42	287,23
99411207	Alpha2 32-40	180	G2"	IP 42	281,21
99411221	Alpha2 32-60	180	G2"	IP 42	319,72

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В; МОНТАЖНА ДОВЖИНА 130ММ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	€/шт.
99411107	Alpha2 15-40	130	G 1 "	IP 42	281,21
99411114	Alpha2 15-60	130	G 1 "	IP 42	323,35
99411143	Alpha2 25-40	130	G 1 1/2"	IP 42	251,21
99411150	Alpha2 25-60	130	G 1 1/2"	IP 42	290,65

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В; 3 НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	€/шт.
99411365	Alpha2 25-40N	180	G 1 1/2"	IP 42	477,32
99411424	Alpha2 25-60N	180	G 1 1/2"	IP 42	548,92



Наступне покоління невеликих циркуляційних насосів класу енергоефективності "А". Вони легко вбудовуються в систему та більш компактні в порівнянні з іншими аналогами. Завдяки технології постійних магнітів і компактному статору Alpha2L, займають верхній рядок за шкалою енергоефективності. Alpha2L споживає на 80% електроенергії менше, ніж циркуляційні насоси класу "D".

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2 L, 1x230В

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	€/шт.
95047562	Alpha2L 25-40	180	G 1 1/2"	IP 42	191,28
95047564	Alpha2L 25-60	180	G 1 1/2"	IP 42	219,97
95047565	Alpha2L 32-40	180	G2"	IP 42	210,41
95047566	Alpha2L 32-60	180	G2"	IP 42	232,04

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2 L, 1x230В; МОНТАЖНА ДОВЖИНА 130ММ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	€/шт.
99160550	Alpha2L 15-40	130	G 1 "	IP 42	207,07
99160574	Alpha2L 15-60	130	G 1 "	IP 42	238,13
95047561	Alpha2L 25-40	130	G 1 1/2"	IP 42	191,28
95047563	Alpha2L 25-60	130	G 1 1/2"	IP 42	217,72

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ COMFORT ДЛЯ СИСТЕМ ГВП



Лінійка насосів Comfort розроблена для рециркуляції гарячої води в будинках на одну сім'ю. Насос подає гарячу воду без затримок і виключає втрати під час очікування. Насос легко встановлюється, безшумний, доступний у двох версіях, які відрізняються способом контролю управління насосом.

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС COMFORT PM, 1x230 В

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Виконання	€/шт.
97916771	COMFORT15-14 B PM	80	Rp 1/2"		145,36
97916757	COMFORT15-14 BA PM	80	Rp 1/2"	з AUTOADAPT	238,43
97916772	COMFORT 15-14 BX PM	110	Rp 1/2"		170,42
97916749	COMFORT 15-14 BXA PM	110	Rp 1/2"	з AUTOADAPT	269,35
99812350	COMFORT 15-14 BDT PM	80	Rp 1/2"	з реле часу	193,16
99831281	COMFORT 15-14 BXDT PM	80	Rp 1/2"	з реле часу	222,49

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС COMFORT UPS Серії 100, 1x230В; з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Матеріал корпусу	€/шт.
59641500	UP 20-15N	150	G 1 1/4"	нерж. сталь	256,99
59643500	UP 20-30N	150	G 1 1/4"	нерж. сталь	285,56
95906472	UP 20-45N	150	G 1 1/4"	нерж. сталь	325,61
96913060	UPS 25-40N	180	G 1 1/2"	нерж. сталь	231,16
96913085	UPS 25-60N	180	G 1 1/2"	нерж. сталь	305,18
95906439	UPS 25-80N	180	G 1 1/2"	нерж. сталь	515,62
95906448	UPS 32-80N	180	G2"	нерж. сталь	621,54

НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Насосні рішення Grundfos для побутового водопостачання відображають повний ряд потреб та вимог клієнтів, які дозволяють насолоджуватися кінцевим споживачам надійним джерелом води в тих випадках, де така потреба існує. Grundfos постачає високоякісні водні рішення споживачам для побуту для широкого ряду потреб. Загальною особливістю всіх насосів являється висока надійність та оптимальні робочі характеристики.

КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА SCALA1 та SCALA2

Grundfos Scala2 та Scala2 – створена для роботи в системах водопостачання приватних будинків висотою до 3 поверхів, що мають до 8 точок водозбору. Для внутрішнього та зовнішнього монтажу. Рівень шуму 47дБ. та 55дБ



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Ном. подача, м³/ч	Об'єм баку, л	€/шт.
98562862	Насосна установка SCALA2 3-45	0,55	3,0	X4D (монтаж зовні)	539,66
99530404	Насосна установка SCALA1 3-35	0,72	3,7	X4D (монтаж зовні)	444,34
99530405	Насосна установка SCALA1 3-45	0,91	3,6	X4D (монтаж зовні)	491,12
99530407	Насосна установка SCALA1 5-55	1,20	5,3	X4D (монтаж зовні)	561,29

НАСОСИ І НАСОСНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ MQ/JP/HYDROJET

MQ – автоматична установка водопостачання з багатоступінчатим самовсмоктуючим насосом (до 8м), вбудованою системою управління і мембранною ємністю. Вбудований захист від "сухого ходу" з автоматичним перезапуском.



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Макс. подача, м³/ч	Об'єм баку, л	€/шт.
96515412	MQ 3-35 (1x230В)	0,85	3,2	0,3	432,06
96515415	MQ 3-45 (1x230В)	1	4,2	0,3	452,17

НАСОСИ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ ТА РЕЗЕРВУАРІВ SB, SBA (1x230В)

Призначені для водопостачання приватних та дачних будинків. Використовуються для подачі води з колодязів та резервуарів. Комплектуються кабелем 15м із штекером. Корпус та робоче колесо з композитних матеріалів.

Максимальна глибина занурення 10м.

Позначення:

A – з вбудованим всмоктувачем та нержавіючою решіткою і поплавковим вимикачем. AW – з гнучким всмоктуючим патрубком та нержавіючою решіткою і поплавковим вимикачем. Насос SBA – з вбудованим блоком керування.



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Номінальна подача, м³/ч	Номінальний напір, м	€/шт.
97686701	SB 3-35A	0,8	3	25	367,49
97686703	SB 3-35AW	0,8	3	25	468,84
97686705	SB 3-45A	1,05	3	30	405,48
97686707	SB 3-45AW	1,05	3	30	494,20
97896286	SBA 3-35A	0,8	3	25	461,52
97896288	SBA 3-35AW	0,8	3	25	570,18

97896290	SBA 3-45A	1,05	3	30	484,56
97896312	SBA 3-45AW	1,05	3	30	589,49

ГЛИБИННІ НАСОСИ SQ/SQE (ДІАМЕТР 3") 1x230В



Багатоступінчатий глибинний насос для системи побутового водопостачання. Корпус насосної частини та електродвигуна виконані з нержавіючої сталі. Насос має вмонтований плавний пуск (SQE), захист від сухого ходу, підвищення/падіння напруги живлення, перевантаження і перегріву. Для установки насоса в горизонтальному положенні потрібно застосовувати охолоджувальний кожух. Насос обладнаний вбудованим зворотнім клапаном.

Артикул	Тип продукту	Тип двигуна	Потужність двигуна, кВт	€/шт.
96510199	SQ 2-55	MS3	0,7	814,80
96510200	SQ 2-70	MS3	1,15	902,40
96510201	SQ 2-85	MS3	1,15	1010,40
96510202	SQ 2-100	MS3	1,68	1252,80
96510203	SQ 2-115	MS3	1,85	1298,40
96510206	SQ 3-55	MS3	1,15	882,00
96510207	SQ 3-65	MS3	1,15	987,60
96510208	SQ 3-80	MS3	1,68	1224,00
96510209	SQ 3-95	MS3	1,68	1268,40
96510210	SQ 3-105	MS3	1,85	1310,40
96510217	SQ 5-70	MS3	1,85	1310,40
96510220	SQ 7-40	MS3	1,68	1358,40

ГЛИБИННИЙ НАСОС SQE З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ

Артикул	Тип продукту	Тип двигуна	Потужність двигуна, кВт	€/шт.
96510151	SQE 2-55	MSE3	0,7	954,00
96510152	SQE 2-70	MSE3	1,15	1003,20
96510153	SQE 2-85	MSE3	1,15	1122,00
96510154	SQE 2-100	MSE3	1,68	1393,20
96510155	SQE 2-115	MSE3	1,85	1441,20
96510158	SQE 3-55	MSE3	1,15	1003,20
96510159	SQE 3-65	MSE3	1,15	1180,80
96510160	SQE 3-80	MSE3	1,68	1466,40
96510161	SQE 3-95	MSE3	1,68	1441,20
96510162	SQE 3-105	MSE3	1,85	1568,40
96510168	SQE 5-70	MSE3	1,85	1567,20
96510171	SQE 7-40	MSE3	1,68	1543,20

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОСТІЙНОГО ТИСКУ З НАСОСОМ SQE



Артикул	Тип продукту	Склад комплекту	€/шт.
96524505	SQE 2-55 з кабелем 40м	глибинний насос SQE, блок керування CU301, бак 8л/7 бар, датчик тиску 0-6 бар, манометр на 0-10 бар, кран зі зливом 3/4", набір для кріплення	1942,80
96160961	SQE 2-70 з кабелем 40м		2176,80
96524506	SQE 2-85 з кабелем 80м		2407,20
96524507	SQE 2-115 з кабелем 80м		2631,60
96524501	SQE 3-65 з кабелем 40м		2161,20
96524508	SQE 3-105 з кабелем 80м		2520,00
96524503	SQE 5-70 з кабелем 80м		2251,20

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОСТІЙНОГО ТИСКУ ДЛЯ НАСОСУ SQE



Артикул	Тип продукту	Склад комплекту	€/шт.
96524504	для всіх моделей SEQ	блок керування SQE01, бак 8л/7 бар, датчик тиску 0-6 бар, манометр на 0-10 бар, кран зі зливом 3/4" набір для	760,80

РЕЛЕ ТИСКУ



Артикул	Тип продукту	Діапазон регулювання, бар	€/шт.
00ID8952	FF 4-4	0,22-4	81,60
00ID8953	FF 4-8	0,5-8	81,60
00ID8954	FF 4-16	1,00 – 16	112,80

БЛОК КЕРУВАННЯ НАСОСОМ З РЕЛЕ ТИСКУ, ЗАХИСТОМ ВІД "СУХОГО ХОДУ", КАБЕЛЕМ 1,5М



Артикул	Тип продукту	Діапазон регулювання, бар	€/шт.
96848693	PM 15	1,5	115,13
96848722	PM 22	2	115,10
96848740	PM 2	1,5-2	198,53

НАСОС UPA ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ



Артикул	Тип продукту	Трубне під'єднання	max подача, м³/г / max напір,	Матеріал	€/шт.
99547009	UPA 15-90 160	G 3/4"	1,5 / 8	чавун	123,86
99553575	UPA 15-120 AUTO	G 3/4"	3 / 12,5	чавун	172,96

ДРЕНАЖНІ І КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT KP

Дренажні насоси Unilift KP з корпусом із нержавіючої сталі з електродвигуном 1x220В, 50Гц, патрубком Rp1", з штекером SCHUKO. Напіввідкрите робоче колесо має вільний прохід 10мм і забезпечує перекачування ґрунтових, дощових і незабруднених стічних вод. Зовнішній кожух забезпечує постійне охолодження електродвигуна рідиною, що перекачується. Насоси Unilift CC та KPC вироблені з композитних матеріалів.



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Контроль рівня	Довжина кабеля, м	€/шт.
011H1300	Unilift KP 150-M1	0,3	без поплавка	10	293,17
011H1600	Unilift KP 150-A1	0,3	поплавок	3	291,49
011H1800	Unilift KP 150-A1	0,3	поплавок	10	311,58
011H1400	Unilift KP 150-AV1	0,3	вертикальне реле рівня	5	308,24
012H1300	Unilift KP 250-M1	0,5	без поплавка	10	347,68
012H1600	Unilift KP 250-A1	0,5	поплавок	3	350,14
012H1800	Unilift KP 250-A1	0,5	поплавок	10	368,90
012H1400	Unilift KP 250-AV1	0,5	вертикальне реле рівня	5	367,21
013N1300	Unilift KP 350-M1	0,7	без поплавка	10	442,20
013N1600	Unilift KP 350-A1	0,7	поплавок	3	445,84
013N1800	Unilift KP 350-A1	0,7	поплавок	10	478,36
013N1400	Unilift KP 350-AV1	0,7	вертикальне реле рівня	5	515,88



96280966	Unilift CC5-A1	0,25	поплавок	10	196,85
96280968	Unilift CC7-A1	0,38	поплавок	10	228,05
96280970	Unilift CC9-A1	0,78	поплавок	10	295,27
98863989	KPC 300-A	0,35	поплавок	10	166,84
98864015	KPC 600-A	0,35	поплавок	10	214,80

КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА УСТАНОВКА SOLOLIFT 2

Малогабаритні, повністю укомплектовані і готові до монтажу каналізаційні насосні установки. Призначені для відведення стічних вод, які не можна відвести самопливом та які знаходяться нижче рівня каналізації. Електродвигун обладнаний тепловим захистом; для контролю рівня води застосовується гідродинамічне реле.

Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Габаритні розміри, мм	€/шт.
97775314	Sololift2 WC-1	0,62	452x176x347	391,08
97775315	Sololift2 WC-3	0,62	452x176x347	474,43
97775316	Sololift2 CWC-3	0,62	495x164x337	491,51
97775317	Sololift2 C-3	0,64	373x158x341	442,36
97775318	Sololift2 D-2	0,28	300x164x147	350,50



Розшифрування позначення установок Sololift:

WC – модель має під'єднання до унітазу і обладнана ріжучим механізмом С – модель з компактним дизайном (пральна та посудомийна машини)

D – модель для душа

1 – одне додаткове під'єднання (не враховуючи під'єднання до унітазу) 3 – три додаткові під'єднання

Установки С-3 та D-2 ріжучим механізмом не обладнані.

НАСОСНА УСТАНОВКА CONLIFT ДЛЯ ЗБОРУ І ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Компактна, повністю готова до підключення установка для відведення конденсату від конденсаційних котлів (потужністю до 200кВт) або від кондиціонерів. Кислотостійкий контейнер (від рН 2,5) збору конденсату має об'єм 0,9 л. Установка обладнана вбудованим зумером (80 дБА), безпотенційним аварійним контактом, зворотнім клапаном, кабелем 1,7 м, напорним шлангом, шлангом під'єднання, монтажним комплектом. Напряга 220В, температура конденсату до 50°C, короткочасно до 90°C. В Conlift 2 додатково вбудована акустична сигналізація та автоматична функція старт/стоп.

Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Подача, л/г	Напір, м	€/шт.
97936156	Conlift1	0,07	600	5,5	116,27