

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ FF



Артикул	Опис	€/шт
FF06-1/2AA	Компактний фільтр для холодної води, 1/2", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	55,57
FF06-1/2AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 1/2", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 80°C. PN16	102,09
FF06-11/4AA	Компактний фільтр для холодної води, 11/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	125,16
FF06-11/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 11/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 80°C. PN16	208,70
FF06-1AA	Компактний фільтр для холодної води, 1", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	87,80
FF06-1AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 1", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 80°C. PN16	166,14
FF06-3/4AA	Компактний фільтр для холодної води, 3/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	60,86
FF06-3/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води, 3/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 80°C. PN16	116,01

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ FK



Артикул	Опис	€/шт
FK06-1/2AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 1/2", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	97,14
FK06-1/2AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 1/2", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70°C. PN16	137,46
FK06-11/4AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 11/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	195,55
FK06-11/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 11/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70°C. PN16	274,28
FK06-1AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 1", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	153,12
FK06-1AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 1", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70°C. PN16	249,44
FK06-3/4AA	Компактний фільтр для холодної води з регулятором тиску, 3/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 40°C. PN16	108,64
FK06-3/4AAM	Компактний фільтр для гарячої води з регулятором тиску, 3/4", розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70°C. PN16	152,19



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ F76S

Артикул	Опис	€/шт
F76S-1/2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1/2". Tmax – 40°C. PN16	355,49
F76S-1/2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1/2". Tmax – 70°C. PN25	448,44
F76S-11/2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 11/2". Tmax – 40 °C. PN16	719,28



F76S-11/2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 1 1/2". Tmax – 70°C. PN25	901,79
F76S-11/4AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1 1/4". Tmax – 40°C. PN16	454,23
F76S-11/4AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1 1/4". Tmax – 70°C. PN25	573,74
F76S-1AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1". Tmax – 40°C. PN16	443,54
F76S-1AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 1". Tmax – 70°C. PN25	563,04
F76S-2AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 2". Tmax – 40 °C. PN16	795,13
F76S-2AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, 2". Tmax – 70°C. PN25	977,68
F76S-3/4AA	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 3/4". Tmax – 40°C. PN16	355,49
F76S-3/4AAM	Фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання, розмір чарунки 100 мкм, технологія подвійного обертання, 3/4". Tmax – 70°C. PN25	448,44

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ СЕРІЇ F78TS



Артикул	Опис	€/шт
F78TS-65FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN65, розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70 °C. PN16	2944,63
F78TS-80FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN80, розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70 °C. PN16	3250,32
F78TS-100FA	Фланцевий фільтр тонкого механічного очищення з механізмом зворотнього промивання DN100, розмір чарунки 100 мкм. Tmax – 70 °C. PN16	3778,75

ЕЛЕКТРО ПРИВОДИ АВТОМАТИЧНОЇ ПРОМИВКИ ДО ФІЛЬТРІВ



Артикул	Опис	€/шт
Z11S-A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230В	321,28
Z11AS-1/2A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230В	359,05
Z11AS-1A	Привід для атоматичного промивання фільтру 230В до F76S-F	377,04

РЕЛЕ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ



Артикул	Опис	€/шт
DDS76-1	Реле перепаду тиску до 1" и 1 1/4"	557,57
DDS76-1/2	Реле перепаду тиску до 1/2" и 3/4"	557,58
DDS76-1 1/2	Реле перепаду тиску до F76 1 1/2" и 2"	557,58