

Honeywell

Компанія Honeywell – провідний постачальник технологій автоматизації. Має більш ніж 100 річний досвід роботи в області автоматизації систем опалення. Виробничі потужності Honeywell розміщені на заводах Braukmann, Centra, Fema в Німеччині. Honeywell пропонує рішення по автоматизації систем опалення як для квартир, приватних будинків і котеджів з індивідуальним опаленням, так і для багатоповерхових будинків з центральним опаленням.

ПРОПЕКС може запропонувати увесь асортимент автоматики опалення: від контролерів з погодною корекцією і кімнатних програмованих термостатів до термостатичних елементів на радіатор.

ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ



Артикул	Опис	€/шт.
T1002W0	Термостатичний елемент серії Т100, відповідає EN215, налаштування 0...27°C, білий, восковий наповнювач	10,85
T750120	Термостатичний елемент серії Т7000, відповідає EN215. Виконання підвищеної міцності, налаштування 20...70°C, білий, виносний сенсор	38,50

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПРИВОДИ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ



Артикул	Опис	€/шт.
MT4-024-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально закритий, хід 2.5 мм	35,29
MT4-024-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 24В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	35,29
MT4-230-NC	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально закритий, хід 2.5 мм	35,29
MT4-230-NO	Термоелектричний привід для зонального керування, кабель 1м, 2-позиц. керування, 230В, нормально відкритий, хід 2.5 мм	35,29

ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ



Артикул	Опис	€/шт.
V2000ABB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ осьовий, Ду15 (1/2), Kvs=0.62 м³/г	14,94
V2000DBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ прямий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	13,06
V2000EBB15	Клапан термостатичний з вставкою ВВ кутовий, Ду15, Kvs=0.62 м³/г	11,73



V2000EUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG кутовий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	12,56
V2000DUB15	Клапан термостатичний з вставкою UBG прямий, Ду15, Kvs=1.85 м³/г	13,17
V2495DX020	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", Kvs=3.5 м³/г	15,04
V2495EX020A	Вузол нижнього підключення Н-блок для компактного підключення радіатора, PN10, Ду15, із зовнішньою різьбою 3/4" або із внутрішньою різьбою 1/2", кутовий, G3/4, Kvs=1.8 м³/г	15,73
VS3295A015	Комплект перехідників	2,77
FEG3/4CS15	Комплект перехідників (1 шт.)	3,77

ТЕРМОСТАТИ КІМНАТНІ



Артикул	Опис	€/шт.
DT90E1012	Цифровий кімнатний термостат	68,70
T3H110A0081	Цифровий кімнатний інтелектуальний термостат Т3, 7-добовий, 5(2)	60,32
DT92A1004	Радіочастотний цифровий кімнатний термостат	173,66
DT92E1000	DT92 ЭКО Радіочастотний цифровий кімнатний термостат	188,13
Y3H710RF0072	Цифровий комплект (радіочастотний) термостат Т3, 7-добовий, 5(2)	120,64
DT90A1008	Цифровий кімнатний термостат	57,00

РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ ДЛЯ СИСТЕМ ГВП, ALWA-KOMBI-4



Артикул	Опис	€/шт.
V1810Y0015	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN15, PN16, 0...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	69,57
V1810Y0020	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN20, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	76,51
V1810Y0025	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN25, PN16, 0...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	92,46
V1810Y0032	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN32, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	235,02
V1810Y0040	Ручний балансувальний клапан для систем ГВП, Alwa-Kombi-4, DN40, PN16, 0...+130°C, Kvs 16.0 м³/г	238,25

ТЕРМАЛЬНІ ПРИВОДИ ДЛЯ БАЛАНСУВАЛЬНИХ КЛАПАНІВ ALWA-KOMBI-4



Артикул	Опис	€/шт.
VA2400B002	Термальний привід для балансувальних клапанів Alwa-Kombi-4, для всіх діаметрів. Діапазон налаштувань температури 40-65°C	21,18

РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" ЧЕРВОНІ



Артикул	Опис	€/шт.
V5000Y0015	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.5 м³/г	32,27
V5000Y0020	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 4.5 м³/г	37,13
V5000Y0025	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.5 м³/г	39,90
V5000Y0032	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 13.0 м³/г	82,33
V5000Y0040	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 20.0 м³/г	88,76
V5000Y0050	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 35.0 м³/г	171,06

V5000Y0065	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 42.0 м³/г	287,27
V5000Y0080	Ручний запірно-вимірювальний клапан "Комбі 3-плюс" ЧЕРВОНИЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 68.0 м³/г	500,32

РУЧНІ ЗАПІРНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ 3-ПЛЮС" СИНІ

Артикул	Опис	€/шт.
V5010Y0015	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN15, PN16, -20...+130°C, Kvs 2.7 м³/г	38,74
V5010Y0020	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN20, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.4 м³/г	45,18
V5010Y0025	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN25, PN16, -20...+130°C, Kvs 6.8 м³/г	46,81
V5010Y0032	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN32, PN16, -20...+130°C, Kvs 21.0 м³/г	98,45
V5010Y0040	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN40, PN16, -20...+130°C, Kvs 22.0 м³/г	106,52
V5010Y0050	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN50, PN16, -20...+130°C, Kvs 38.0 м³/г	177,54
V5010Y0065	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN65, PN16, -20...+130°C, Kvs 47.7 м³/г	322,78
V5010Y0080	Ручний балансувальний клапан "Комбі 3-плюс", СИНІЙ. DN80, PN16, -20...+130°C, Kvs 71.0 м³/г	518,08



**РУЧНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ "КОМБІ-F-II" СЕРІЇ V6000 З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ
НІПЕЛЯМИ ТА МАХОВИКОМ З ВИДИМОЮ ШКАЛОЮ**



Артикул	Опис	€/шт.
V6000D0050A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN50, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 48.5 м³/г	331,99
V6000D0065A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN65, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 74.4 м³/г	381,23
V6000D0080A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN80, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 111 м³/г	592,51
V6000D0100A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN100, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 165 м³/г	808,55
V6000D0125A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN125, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 242 м³/г	1186,58
V6000D0150A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN150, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 372 м³/г	1709,22
V6000D0200A	Ручний балансувальний клапан "Kombi-F-II", DN200, PN16, -10...+120°C (130°C макс.), Kvs 704 м³/г	3370,76

МЕМБРАННІ БЛОКИ



Артикул	Опис	€/шт.
V5012C0103	Мембранний блок на перепад тиску 0.1-0.3 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 – Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	74,23
V5012C0306	Мембранний блок на перепад тиску 0.3-0.6 бар, до "Комбі 2+", "Комбі 3+" СИНІЙ, Ду10 – Ду40. При монтажі блоку балансувальний клапан повинен мати налаштування 1.5 (Ду10-Ду25) або 1.0 (Ду32-Ду40)	106,52

ТЕРМОРЕГУЛЮЮЧІ ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ



Артикул	Опис	€/шт.
TM50-1/2A	Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °C. Діапазон налаштувань температур 30-60°C, зовнішня різьба G 3/4"	81,96
TM50-1/2E	Клапан терморегулюючий змішувальний, PN10. Tmax 90 °C. Діапазон налаштувань температур 30-60°C, зовнішня різьба G 3/4", без фітінгів	68,98

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D04FM, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР



Артикул	Опис	€/шт.
D04FM-1/2A	Регулятор тиску DN15. PN16. Tmax 70°C. приєднання – внутрішня різьба 1/2", зовнішня різьба 3/4"	32,12
D04FM-3/4A	Регулятор тиску DN20. PN16. Tmax 70°C. приєднання – внутрішня різьба 3/4", зовнішня різьба 1"	35,10

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D05, ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1.5-6.0 БАР



Артикул	Опис	€/шт.
D05FS-1/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN15. PN25. Tmax 70°C	66,58
D05FS-1A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN25. PN25. Tmax 70°C	104,48
D05FS-3/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом DN20. PN25. Tmax 70°C	84,79

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ D06F (РОЗМІР ЧАРУНКИ 0,16 мм), ДІАПАЗОН НАЛАШТУВАНЬ 1,5-6,0 БАР.



Артикул	Опис	€/шт.
D06F-1/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN16. Tmax 40°C.	81,53
D06F-1/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN15. PN25. Tmax 70°C.	93,55
D06F-3/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN16. Tmax 40°C.	86,57
D06F-3/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN20. PN25. Tmax 70°C.	98,12
D06F-1A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN16. Tmax 40°C.	116,13
D06F-1B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN25. PN25. Tmax 70°C.	132,45
D06F-11/4A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN16. Tmax 40°C.	157,08
D06F-11/4B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN32. PN25. Tmax 70°C.	173,49
D06F-11/2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN16. Tmax 40°C.	270,86
D06F-11/2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN40. PN25. Tmax 70°C.	290,88

D06F-2A	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN16. Tmax 40°C.	308,67
D06F-2B	Регулятор тиску із збалансованим сідлом та вбудованим фільтром DN50. PN25. Tmax 70°C.	328,78

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ФЛАНЦЕВІ D15S

Артикул	Опис	€/шт.
D15S-50A	Регулятор тиску фланцевий DN50. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	1124,53
D15S-65A	Регулятор тиску фланцевий DN65. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1230,64
D15S-80A	Регулятор тиску фланцевий DN80. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	1602,33
D15S-100A	Регулятор тиску фланцевий DN100. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар	2428,94
D15S-150A	Регулятор тиску фланцевий DN150. PN16. Tmax 65°C. Діапазон налаштувань 1.5-8.0 бар	4357,85



КЛАПАНИ ПЕРЕПУСКНІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Артикул	Опис	€/шт.
DU145-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 10 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.1-0.6 бар, різьбове з'єднання з накидними гайками і різьбовими хвостовиками 3/4"	42,10
DU146-11/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 232 кВт	136,43
DU146-3/4A	Автоматичний байпасний клапан, робочий тиск до 3 бар, 110 °С, діапазон налаштувань 0.01-0.5 бар, різьбове з'єднання, потужність системи опалення до 70 кВт	74,11



ГРУПА БЕЗПЕКИ ВОДОНАГРІВАЧА

Артикул	Опис	€/шт.
SG160S-1AA	Група безпеки водонагрівача DN25, 6 Бар	171,05
SG160S-1AB	Група безпеки водонагрівача DN25, 8 Бар	161,78
SG160S-3/4AA	Група безпеки водонагрівача DN20, 6 Бар	159,34
SG160S-3/4AB	Група безпеки водонагрівача DN20, 8 Бар	159,34



КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ

Артикул	Опис	€/шт.
SM120-1/2B	Клапан запобіжний, DN15. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 50 кВт	33,93
SM120-3/4B	Клапан запобіжний, DN20. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 100 кВт	53,16
SM120-1B	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 3.0 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	137,36
SM120-1A	Клапан запобіжний, DN25. PN16. Tmax 120°C, тиск відкриття 2.5 бар. Для систем потужністю до 200 кВт	137,36
SM150-1/2A	Клапан запобіжний PN16. Tmax 95°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для водонагрівачів V до 200 л (50 кВт), вхід – Rp1/2" внутр. різьба, вихід – Rp3/4" внутр. різьба	11,18
SM150-3/4A	Клапан запобіжний PN16. Tmax 95°C, тиск відкриття 6.0 бар. Для водонагрівачів V до 1000 л (100 кВт), вхід – Rp3/4" внутр. різьба, вихід – Rp1" внутр. Різьба	14,97



КЛАПАНИ ПІДЖИВЛЮВАЛЬНІ

Артикул	Опис	€/шт.
VF04-1/2E	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 1.5-6.0 бар, приєднання – 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба	45,66
VF06-1/2A	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання – 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба за допомогою накидних гайок	61,62
VF06-1/2B	Підживлювальний клапан, DN15. PN16. Tmax 70°C. Діапазон налаштувань 0.5-3.0 бар, заводське налаштування 1.5 бар, приєднання – 1/2" внутрішня різьба або 3/4" зовнішня різьба в комплекті із штуцером.	61,62



КЛАПАНИ ТРИХОДОВІ

Артикул	Опис	€/шт.
V5433A1049	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN25, Kvs 10 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	68,30
V5433A1056	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN32, Kvs 16 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	81,97
V5433A1064	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN40, Kvs 25 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	108,63
V5433A1072	3-х ходовий обертовий клапан PN6, компакт, сірий чавун, DN50, Kvs 40 м³/г, 2...110°C. внутрішня різьба	138,33



ЕЛЕКТРО ПРИВІД ДЛЯ 3x ХОДОВИХ КЛАПАНІВ



Артикул	Опис	€/шт.
M6063A1003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	178,71
M6063A4007	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 24В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	194,47
M6063L1009	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, час повного оберту 100 с, IP44	178,71
M6063L4003	Привід до клапанів V5433A, V5442A, V5442G, 3-х позиційне регулювання, 230В, 3ВА, 7Нм, 100 с, IP44, 2 концевих вимикача	194,47

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА



Артикул	Опис	€/шт.
VTL3000ES15	T3019W0 + V2000ESX15+ V2420E0015 Термостатичний комплект, який складається з термостатичного елемента, термостатичного клапану кутового , запірного клапану з внутрішньою різью та радіаторними хвостовиками з ущільненням метал по металу	28,31
VTL3000DS15	T3019W0 + V2000DSX15 + V2420D0015 Термостатичний комплект, який складається з термостатичного елемента, термостатичного клапану прямого , запірного клапану з внутрішньою різью та радіаторними хвостовиками з ущільненням метал по металу	29,66
VTL3000AS15	T3019W0 + V2000ASX15 + V2420E0015 Термостатичний комплект, який складається з термостатичного елемента, термостатичного клапану осьового , запірного клапану з внутрішньою різью та радіаторними хвостовиками з ущільненням метал по металу	32,35